

日本东丽PA66（中国总代理商）

产品名称	日本东丽PA66（中国总代理商）
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	东丽一级代理商:东丽一级代理商 PA6:PA6
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

日本东丽PA66（中国总代理商），日本东丽PA66总代理商，东丽PA66代理商(本公司原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物

质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告.)

上海达双专业代理：供应日本东丽PA66 CM3004G-15 玻纤15% 阻燃V0

上海达双专业代理：供应日本东丽PA66 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素

上海达双专业代理：供应日本东丽PA66 CM3001G-45 玻纤45% 注塑级

上海达双专业代理：供应日本东丽PA66 CM3006 未强化 耐热性

上海达双专业代理：供应日本东丽PA66 CM3006G-15 玻纤15%强化

上海达双专业代理：供应日本东丽PA66 CM3006G-30 玻纤30%

上海达双专业代理：供应日本东丽PA66 CM3003 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 抗磨损

上海达双专业代理：供应日本东丽PA66 CM3001-N 注塑级 未增强树脂

上海达双专业代理：供应日本东丽PA66 CM3004 阻燃V0 环保无卤

(PA66日本东丽) Toray尼龙树脂(聚酰胺树脂) AMILAN是一种含有酰胺基(-CONH-)的热塑性工程塑料,具有优异的强度、韧性、耐热性和抗磨擦磨耗性。

Toray系列产品包括尼龙6、尼龙66、尼龙610以及大量共聚物尼龙配方。此外还为客户的各种需求和应用提供各种等级的树脂,其中包括非增强级、增强级、阻燃级、抗磨擦磨耗级、高冲击级、薄膜级、单丝级及吹塑成型级。

关于工序内再生材的使用中,在UL746D适用的情况下,一般最大使用量为25%重量百分比。但是也存在再生材料使用量超过25%的规格。

尼龙6和尼龙66特性

在机械特性方面很好地平衡了各种性质。

在标准湿度条件下具有卓越的韧性。

拥有出色的耐化学性和耐油性。

具有绝佳的耐磨擦和耐磨耗性。

几乎所有等级的自熄性和阻燃性均符合UL标准94VO。

具有卓越的长期耐热性（长期连续使用最高温度：约80-150℃）

经过玻璃纤维增强的等级具有特别突出的弹性模量和强度。

具有较低的汽油渗透性和出色的气体阻隔性。