

TPU5715 Estane 5715

产品名称	TPU5715 Estane 5715
公司名称	东莞市樟木头弘运塑胶原料经营部
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:美国路博润 型号:5715 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞南区2巷13号201室
联系电话	0769-33216671 15817711579

产品详情

- 1.供应TPU 德国拜耳 9650DU 高透明度
- 2.供应TPU 德国拜耳 345X 聚酯型品级 通用注射品级
- 3.供应TPU 德国拜耳 395X 聚酯型品级 通用注射品级
- 4.供应TPU 德国拜耳 385S 注塑级，机械强度高
- 5.供应TPU 德国拜耳 385E 挤出级，高机械强度 用途:应用于薄膜、软管
- 6.供应TPU 德国拜耳 192 变速杆球柄、滚轴、连轴器、鞋跟注塑级
- 7.供应TPU 德国拜耳 260 注塑级应用于脚轮、索环和密封件
- 8.供应TPU 德国拜耳 285 注塑、挤出、吹塑
- 9.供应TPU 德国拜耳 3385 具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级
- 10.供应TPU 德国拜耳 345 通用注射品级
- 11.供应TPU 德国拜耳 3491A 具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度
- 12.供应TPU 德国拜耳 359 肖氏A硬度97
- 13.供应TPU 德国拜耳 365 注射注射熔体温度：210-240 注射模具温度：20-40
- 14.供应TPU 德国拜耳 385 肖氏A硬度85
- 15.供应TPU 德国拜耳 390 应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮
- 16.供应TPU 德国拜耳 5377A 电缆套塑、织物涂覆、表带
- 17.供应TPU 德国拜耳 6386A 邵氏A硬度85 18.供应TPU 德国拜耳 790 良好的低温韧性
- 19.供应TPU 德国拜耳 8792A 易脱模和极佳流动性著称
- 20.供应TPU 德国拜耳 8798A 肖氏A硬度94
- 21.供应TPU 德国拜耳 345X 395X 365X 385X 8798 64D 192 260 285
- 22.供应TPU 德国巴斯夫1180A 聚醚型品级 用于：射出、挤出
- 23.供应TPU 德国巴斯夫1185A聚醚型品级 用于射出、挤出、吹出
- 24.供应TPU 德国拜耳 64D 345X 395X 365X 385X 8798
- 25.供应TPU 德国巴斯夫1180A 95A S80A 1185A 1180A
- 26.TPU 德国巴斯夫1185A.1190A.1195A.685A.690AU.B95A.C59D.C60AW.C70AW.C80A.C90A.C95A.C98A.S60AW.S95A

德国拜耳 6265 注塑或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,易于流动,用于电子电器等工业阻燃部件.

德国拜耳 6487 注塑或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,紫外线稳定,易于流动。

德国拜耳 6555 注塑或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,高强度,易于流动。

德国拜耳 6557 注塑或挤塑成型,无卤阻燃 UL94V-0,中粘度,紫外线稳定,易于流动。

德国拜耳 6585 注塑或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,高粘度,易于流动; 用于电子电器等工业阻燃部件.

德国拜耳 6717 注塑或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,高粘度,紫外线稳定,易于流动。

德国拜耳 8025

注塑或挤塑成型,20%玻璃纤维增强,高粘度,良好的冲击强度,易脱模;用于工业配件、电子电器等。

德国拜耳 8035 注塑或挤塑成型,30%玻璃纤维增强,高粘度,高强度,易脱模,用于工业配件、电子电器等。

德国拜耳 8345 注塑或挤塑成型,35%玻璃纤维增强,阻燃级UL94V-0,高粘度,易于流动。

德国拜耳 9417 注塑或挤塑成型,10%玻璃纤维增强,无卤阻燃UL94V-0,高粘度,紫外线稳定。

德国拜耳 9425 注塑或挤塑成型,20%玻璃纤维增强,无卤阻燃UL94V-0,高粘度;易于流动。

德国拜耳 CD 2005 极佳流动性,易脱模,光盘品级,CD专用料 德国拜耳 DP 1-1265

极佳流动性,易脱模,光盘品级,DVD专用料 德国拜耳 LQ-2647

透镜和护目镜品级,紫外线稳定,易脱模,中粘度,晶状体透明,安全护目镜等之应用。

德国拜耳 KU1-1216 透镜和护目镜品级,紫外线稳定,中粘度,有本色和透明色,含特殊紫外线吸收剂,能阻隔400nm以下的紫外线,用于太阳镜等制品。