

# 广州钢围挡 工地围闭 工程施工挡板 凡博实业

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 广州钢围挡 工地围闭 工程施工挡板 凡博实业                 |
| 公司名称 | 深圳凡博实业发展有限公司                           |
| 价格   | 388.00/米                               |
| 规格参数 | 凡博实业:凡博实业<br>017:017<br>广东东莞:广东东莞      |
| 公司地址 | 深圳市龙华区观澜街道桂香社区观澜桂花路348号综合楼一单元201（注册地址） |
| 联系电话 | 13691638927                            |

## 产品详情

轻质钢结构围挡必须经人员设计，施工单位要严格按设计图纸及标准规范施工，竣工验收应符合国家有关标准要求。

2、施工单位应负责施工现场围挡的管理，尚未施工的，由建设单位负责管理。围挡管理单位应做好围挡的维护、保洁工作，每天至少对围挡进行一次保洁，保持围挡清洁、无尘土、无乱张贴、乱涂写、乱刻画等现象。

3、高度参照道路红线设置，道路红线大于40m的，围挡高度6m，道路红线小于40m的，围挡高度4m;围挡顶部0.3m采用铝塑板贴面或构建柱进行装饰，外挑沿0.5m，每隔4m安装内藏式泛光灯照明。

4、为保证轻质钢结构围挡安全性，支撑钢架须经有资质的设计单位设计，符合国家相关设计标准要求，并严格控制围挡立柱间距离：高6m的围挡，沿街单侧总长度小于50m的，柱距不超过15m，总长度为50m-100m的，柱距不超过20m，总长度大于100m的，柱距不超过25m;高4m的围挡，沿街单侧总长度小于50m的，柱距不超过12m，长度为50m-100m的，柱距不超过16m，总长度大于100m的，柱距不超过20m。