

沙比特PC(中国一级代理商)

产品名称	沙比特PC(中国一级代理商)
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	PC:沙比特PC代理商 PC:PC沙比特代理商 PC:PC代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

沙比特PC(中国一级代理商)

PC沙伯基础 920A 重要参数：熔体流动速率:10 g/10min 密度:1.19 g/cm³ 缺口冲击强度:8.01 断裂伸长率:125 % 弯曲强度:101 MPa 弯曲模量:2380 MPa 维卡软化点:143 热变形温度:127

PC沙伯基础 940A 重要参数：熔体流动速率:7 g/10min 密度:1.21 g/cm³ 吸水率:0.15 % 缺口冲击强度:640 拉伸强度:56 MPa 断裂伸长率:90 % 弯曲强度:91 MPa 硬度:118 维卡软化点:151 热变形温度:132

PC沙伯基础 943A 重要参数：密度:1.2 g/cm³ 吸水率:0.15 % 缺口冲击强度:784 拉伸强度:62.8 MPa 断裂伸长率:220 % 弯曲强度:93.2 MPa 弯曲模量:2200 MPa 硬度:122 热变形温度:132

PC沙伯基础 945 重要参数：熔体流动速率:10 g/10min 密度:1.19 g/cm³ 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:81 维卡软化点:143 热变形温度:126

PC沙伯基础 500ECR 重要参数：吸水率:0.12 % 缺口冲击强度:107 拉伸强度:55 MPa 断裂伸长率:15 % 弯曲强度:103 MPa 弯曲模量:3445 MPa 硬度:124 热变形温度:146

PC沙伯基础 3412ECR 重要参数：密度:1.35 g/cm³ 吸水率:0.16 % 缺口冲击强度:107 拉伸强度:110 MPa
断裂伸长率:5 % 弯曲强度:110 MPa 弯曲模量:5512 MPa 硬度:122 维卡软化点:165 热变形温度:146

PC沙伯基础 3413ECR 重要参数：密度:1.43 g/cm³ 吸水率:0.14 % 缺口冲击强度:107 拉伸强度:131 MPa
断裂伸长率:3 % 弯曲强度:158 MPa 弯曲模量:7579 MPa 硬度:120 维卡软化点:165 热变形温度:146