

## magnescale传感器PL60-3

产品名称	magnescale传感器PL60-3
公司名称	苏州吴中区郭巷密卡特电子仪器经营部
价格	2180.00/个
规格参数	品牌:索尼magnescale 型号:PL60-3 产地:日本
公司地址	苏州吴中区东环南路999号中博科技园B409
联系电话	051266982483 18068031265

## 产品详情

magnescale读写头PL60-3

### 详细介绍

读写头/磁尺信号读写头PL60-3,PL60-LAC,PL60-LOB

Magnetic principle

Excellent resistance to workshop conditions (IP65).

Resistant to oil, dirt, vibrations and shocks. Read head resistant to external magnetic field.

Easy installation

Automatic position control for layout machines and other dedicated machines  
读写头/磁尺信号读写头PL60-3,PL60-LAC,PL60-LOB specifications

精度Accuracy:  $\pm (15+5L/1000) \mu m$  L=measuring length in mm (L=有效长度)

分辨率Resolution: 5  $\mu m$ , 10  $\mu m$

大响应速度 250m/ min

Max. response speed :

PL60-3,PL60-LAC,PL60-LOB适用于各种作业环境(相当于IP65);根据磁感应原理进行检测;耐油、灰尘、振动、冲击能力强;读磁头能抵抗外部磁场;外形简单,易安装;用于划线机及其他专用机械的自动位置控制;适用于喷绘机,贴片机,光碟机等。耐油、耐振动、耐污染及耐久性;magnescale读写头/磁尺信号读写头PL60-3,PL60-LAC,PL60-LOB,PL60-LAB,分辨率5微米,响应速度250米/分~8400米/分,PL60-3,PL60-LAC,PL60-LOB,PL60-LAB配用产品:SL331,MJ100,MJ110。

用于划线机及其他用机械(喷绘机,贴片机,光碟机等)的自动位置控制;结构简单,易安装,使用寿命长。

## PL60规格

规格	PL60-3
总除率	大.0.8毫米/0.031”(无接触)
等级保护设计	IP65
操作温度	-5 C to 45 C / 23 F to 113 F
贮藏温度	-10 C to 50 C / 14 F to 122 F
读头的电缆长度	3 m/ 9.8'
兼容的尺度	sl331
兼容的插值	MJ100/ 110
延伸电缆(可选)	CE08-01...1m,CE08-03...3m,CE08-05...5m, CE08-10...10m,CE08-15...15m