

## 优质不锈钢乳品发酵罐低价出售可订做三件起批九折

产品名称	优质不锈钢乳品发酵罐低价出售可订做三件起批九折
公司名称	梁山县国鑫二手设备购销有限公司
价格	1.00/件
规格参数	容量:5000-15000L 材质:304、316不锈钢 罐壁厚度:2-4mm
公司地址	山东省济宁市梁山县拳铺镇琉璃井村
联系电话	0537-5777781 15905375055

### 产品详情

出售一批全新不锈钢乳品发酵罐、不锈钢酸奶发酵罐，容量有5000L、10000L、15000L的，罐体是304、316超厚不锈钢材质，罐体厚度在2-4mm之间，罐体和内壁经工匠师傅精心打磨，光滑明亮，密封性能优良，抗腐蚀，整洁无污染，能应用于液奶乳制品行业，是奶制品加工企业非常不错的选择。另外，也可定制不同型号大小和材质厚度的全新不锈钢乳品发酵罐，不锈钢储罐，不锈钢制冷罐等奶制品加工行业设备。

5000L乳品发酵罐技术参数：

内胆尺寸：1400x3000 mm；搅拌转速：200r/min；搅拌功率：11Kw

10000L乳品发酵罐技术参数：

内胆尺寸：1800x3600 mm；搅拌转速：150r/min；搅拌功率：22Kw

乳品发酵罐结构特征：采用米勒板夹套冷却降温，按不同容积的发酵容器设计不同的冷却面积，通过罐体上的温度控制探头、液位控制探头、冷媒电磁阀、电脑系统的设定而实现发酵过程温度全自动控制，

快捷高效的完成对罐内介质的降温及控制。采用立式结构，带有支腿反锥，同时配有先进的自动出渣装置，可以大大节省人工，为酿酒企业提供高质量的发酵设备。

乳品发酵罐罐体配置：主要由呼吸器、冷媒进出口、下人孔、液位计、温度计、酵母入口、排渣门、底部刮渣电机、出酒口、取样阀、循环电机、排污口、刮渣叶片、板式滤罩（筛网）、循环管、蜂窝夹套（米勒板）、旋转喷淋、上人孔等构成。

乳品发酵罐的维护保养：

- 1、如进气管与出水管接头漏气，当旋紧接头不解决问题时，应添加或更换填料。
- 2、压力表与安全阀应定期检查，如有故障要及时调换或修理。
- 3、清洗发酵罐时，请用软毛刷进行刷洗，不要用硬器刮擦，以免损伤发酵罐表面。
- 4、配套仪表应每年校验一次，以确保正常使用。
- 5、电器、仪表、传感器等电气设备严禁直接与水、汽接触，防止受潮。
- 6、设备停止使用时，应及时清洗干净，排尽发酵罐及各管道中的余水；松开发酵罐罐盖及手孔螺丝，防止密封圈产生变形。
- 7、操作平台、恒温水箱等碳钢设备应定期(一年一次)刷漆，防止锈蚀。
- 8、经常检查减速器油位，如润滑油不够，需及时增加。
- 9、定期更换减速器润滑油，以延长其使用寿命。
- 10、如果发酵罐暂时不用，则需对发酵罐进行空消，并排尽罐内及各管道内的余水。