

玻纤30难燃等级PBT代理商(报价)

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 玻纤30难燃等级PBT代理商(报价) |
| 公司名称 | 上海灿美塑化有限公司 |
| 价格 | 1.10/kg |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤南桥1338-1号2146室 |
| 联系电话 | 17317698208 |

产品详情

pbt宝理-duranex(浙江湖州一级总代理)一级代理(上海灿美)：品种齐全，价格合理，放心货源

公司长期供应（不限于以下）货源原料（部分原料需要电话预约（上海灿美 吴大卫））：

pbt宝理-duranex(浙江湖州一级总代理)

pbt1100特性：粘度较大、物性强韧、成型品表面光滑。

pbt1200特性：流动性佳、成型性良好、表面光泽度佳。

pbt2000特性：流动性佳、难燃等级达ul94 v-0。

pbt2100特性：成型性良好、难燃等级达ul94 v-0。

pbt3020特性：含有玻纤20%，中粘度，成型性，强度皆佳。

pbt3030特性：有玻纤30%，强度坚韧、耐热性佳。

pbt4830特性：水量有玻纤30%，强度大，耐热性佳，难燃等级达1/8inch ul 94v-0。

pbt5115特性：含有玻纤15%，难燃等级达1/32inch。 ul94-v0。

pbt5130特性：含有玻纤30%，难燃等级达1/32inch，ul94-v0。非卤素耐燃剂规格、黑色规格。

pbt4115特性：含有玻15%，耐化学性,耐候性佳,耐磨耗性佳,优越的成型性,高抗燃料、油料、溶剂特性。

pbt4130特性：水玻纤30%，强韧耐热性佳，可长期使用于高温中，难燃等级达1/32inch,ul 94v-0。

pbt4815特性：有玻纤15%，强度大，成型容易，难燃等级达1/8inch,ul 94v-0。

pbt3015特性：水量有玻纤15%，粘度较低，比重低，耐热性佳。

pbt4120特性：产品特性：含有玻纤20%，强韧耐热性佳，难燃等级达1/32inch，ul94-v0。

pbt4140特性：含有玻纤40%，度，低翘曲、难燃等级达1/32inch，ul94-v0。

pbt4820特性：玻璃纤维强，系数低，耐磨耗，难燃等级达1/32inch，ul94-v0。

pbt3010特性：抗溶解性，耐化学性，耐磨损性，耐热性，高耐油。

pbt5630特性：玻璃纤维增强,30%抗溶解性,耐化学性,耐磨损性,耐气候,耐油,无卤。

pbt3030m特性：玻璃纤维增强,30%抗溶解性,耐磨损性,耐热性,高耐油性能。

pbt3020m特性：玻璃纤维增强,20%抗溶解性,耐磨损性,耐热性,高耐油性能。

pbt4130f特性：玻璃纤维增强,30%抗溶解性,耐磨损性,耐热性,高耐油,阻燃性能。

pbt4140f特性：玻璃纤维增强,40%抗溶解性,耐磨损性,耐热性,高耐油,阻燃性能。

pbt1200m特性：动性能、成型性良好、表面光泽度佳。

另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜敬请来电联系。

由于价格浮动,请您及时来电给你新报价!