

## 纯树脂PBT 树脂PBT（总代理）

产品名称	纯树脂PBT 树脂PBT（总代理）
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.10/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

## 产品详情

pbt宝理(低价格):天津市 上海市 重庆市 江苏 南京 昆山 无锡 徐州 常州 苏州 太仓 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁市 合肥 芜湖 蚌埠 淮南 巢湖 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿 六安 亳州 池州 宣城市 沧州市 山东 济南 青岛 淄博 枣庄 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 ) 各地均可送货上门或自提

pbt宝理(低价格)

pbt宝理(低价格)纯树脂PBT，树脂PBT，（树脂PBT总代理）

一级代理(上海灿美)：品种齐全，价格合理，放心，货源

公司长期供应（不限于以下）货源原料（部分原料需要电话预约:上海灿美上海灿美 吴先生）：

pbt宝理(低价格)

pbt1100特性：粘度较大、物性强韧、成型品表面光滑。

pbt1200特性：流动性佳、成型性良好、表面光泽度佳。

pbt2000特性：流动性佳、难燃等级达ul94 v-0。

pbt2100特性：成型性良好、难燃等级达ul94 v-0。

pbt3020特性：含有玻纤20%，中粘度，成型性，强度皆佳。

pbt3030特性：有玻纤30%，强度坚韧、耐热性佳。

pbt4830特性：水量有玻纤30%，强度大，耐热性佳，难燃等级达1/8inch ul 94v-0。

pbt5115特性：含有玻纤15%，难燃等级达1/32inch。ul94-v0。

pbt5130特性：含有玻纤30%，难燃等级达1/32inch，ul94-v0。非卤素耐燃剂规格、黑色规格。

pbt4115特性：含有玻15%，耐化学性,耐候性佳,耐磨耗性佳,优越的成型性,高抗燃料、油料、溶剂特性。

pbt4130特性：水玻纤30%，强韧耐热性佳，可长期使用于高温中，难燃等级达1/32inch,ul 94v-0。

pbt4815特性：有玻纤15%，强度大，成型容易，难燃等级达1/8inch,ul 94v-0。

pbt3015特性：水量有玻纤15%，粘度较低，比重低，耐热性佳。

纯树脂PBT，树脂PBT，（树脂PBT总代理）

pbt4120特性：产品特性：含有玻纤20%，强韧耐热性佳，难燃等级达1/32inch，ul94-v0。

pbt4140特性：含有玻纤40%，度，低翘曲、难燃等级达1/32inch，ul94-v0。

pbt4820特性：玻璃纤维强，系数低，耐磨耗，难燃等级达1/32inch，ul94-v0。

pbt3010特性：抗溶解性，耐化学性，耐磨损性，耐热性，高耐油。

纯树脂PBT，树脂PBT，（树脂PBT总代理）

pbt5630特性：玻璃纤维增强,30%抗溶解性,耐化学性,耐磨损性,耐气候,耐油,无卤。

pbt3030m特性：玻璃纤维增强,30%抗溶解性,耐磨损性,耐热性,高耐油性能。

pbt3020m特性：玻璃纤维增强,20%抗溶解性,耐磨损性,耐热性,高耐油性能。

pbt4130f特性：玻璃纤维增强,30%抗溶解性,耐磨损性,耐热性,高耐油,阻燃性能。

pbt4140f特性：玻璃纤维增强,40%抗溶解性,耐磨损性,耐热性,高耐油,阻燃性能。

pbt1200m特性：动性能、成型性良好、表面光泽度佳。

纯树脂PBT，树脂PBT，（树脂PBT总代理）（上海灿羨 吴大卫）