

# 安徽屋顶,外墙岩棉板每方报价价格

产品名称	安徽屋顶,外墙岩棉板每方报价价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	260.00/立方米
规格参数	品牌:沃步 型号:1200*600 产地:1200*600
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 安徽屋顶,外墙岩棉板每方报价价格

外墙保温岩棉板在施工过程中,许多施工人员都不知道应该按照什么施工工艺流程进行施工,用锚固件配合粘结砂浆固定岩棉板;岩棉板固定后又对岩棉保温板表面进行了界面处理。

- 1、岩棉板材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单,进场后进行复试合格进行安装施工。
- 2、龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层,外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。
- 3、保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8X120膨胀螺栓方案固定,每块岩棉保温板6个胀栓,岩棉保温板厚度80、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上做好标记,保证岩棉保温板厚度不出现负差,施工方法方便,耐火、安全可靠,而且也有较好的耐久性。

### 安徽屋顶,外墙岩棉板每方报价价格

#### 外墙保温岩棉板的安装:

- 4、外墙保温岩棉板的排板要求:按标准整张幅面(规格:1200X600)进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材,保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处岩棉保温板交错互锁。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接,应采用整块岩棉保温板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。
- 5、岩棉保温板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mm,板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。
- 6、外墙岩棉保温板铺设自上而下相互联接,岩棉保温板应按顺序铺设,当遇到门窗洞口时,应符合相关

图集要求。

## 7、板面锚固及表面处理

(1)、锚固：在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用 8X120mm的锚固螺进行锚固，采用电锤在外墙钻孔，孔径为10mm;孔深为120-130mm(含保温板厚度)，将塑料膨胀螺栓安装并坚固，使玻璃棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于玻璃棉板表面1~2mm。锚固点的布置方式：在岩棉保温板四角及水平缝中间均设置锚固点。

(2)、锚栓件的安装纵向间距300mm，横向间距400mm，梅花形布置，基层墙体转角处加密至间距200mm，并满足设计及相关标准的要求。

安徽屋顶,外墙岩棉板每方报价价格