

上海佑约电气供应组合柜空调，机柜空调

产品名称	上海佑约电气供应组合柜空调，机柜空调
公司名称	上海佑约电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2717室
联系电话	021-615233061 18221995329

产品详情

佑约电气

上海佑约电气设备有限公司10年专注生产仿威图控制箱，机柜，机箱，斜面操作台，数控操作箱，仿威图电气控制柜，控制柜，控制箱，接线盒，配电柜，配电箱，电脑柜，网络柜，工业空调，铸铝盒，不锈钢配电柜，户外柜，户外配电箱，温控器，加热器，冷凝水蒸发器，热交换器，仿威图配电柜，PLC柜，光伏汇流柜，非标操作台，不锈钢接线盒，威图机柜系统解决方案等一系列产品；上海佑约电气设备有限公司是多家世界500强长期合作伙伴，一个值得信赖的仿威图机柜厂家。

机柜空调

产品特性：

适用于小各种机柜的冷却;

高效制冷，两个完全独立的空气循环系统，提供良好气体循环;防止粉屑，灰尘等有害腐蚀气体的侵入;冷凝水需配套接收装置处理，特别适合于机加工中心。

特别适合

型号

HSK600

HSK1000

HSK1500

HSK2000

HSK2500

HSK3200

电源V , HZ

1P 220 50/60

尺寸 (mm)

宽 W

350

360

370

390

435

435

高 H

630

745

875

1010

1090

1110

深 D

200

200

240

240

230

230

制冷量

600W

1000W

1500W

2000W

2500W

3200W

运行电流

2.1A

2.85A

3.3A

4.15A

5.9A

6.2A

启动电流

8.5A

10.5

14.6A

16A

18A

20A

功率

420W

610W

705W

923W

1110W

1240W

制冷剂

R134a

噪音

60dB

65dB

防护等级

内循环

IP34

外循环

IP33

允许机柜内温度设定范围

25-38 （出厂设定30 ）

允许使用环境温度范围

20-55

电源连接方式

三角电源插头

端子排

三角电源插头

三角电源插头

端子排

端子排

重量

26kg

36kg

37kg

48.5kg

63kg

65kg

外观颜色

循环风量

内循环

230m³/h

250m³/h

270m³/h

320m³/h

610m³/h

610m³/h

外循环

290m³/h

540m³/h

780m³/h

810m³/h

1150m³/h

1300m³/h

温度控制方式

数字显示式温控器

测试工况：电柜内侧干球温度：35 湿球温度：26 ，电柜外侧干球温度：35

备注：可定制特殊电压和功率

