PZ273X-10C电液动刀型闸阀

产品名称	PZ273X-10C电液动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	型号:PZ273X/H/Y-10C 材质:铸钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X-10C电液动刀型闸阀、耐磨电控液动刀闸阀主要用途：刀型闸阀通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，广泛适用于食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物等介质。

PZ273X-10C电液动刀型闸阀、耐磨电控液动刀闸阀性能参数：

公称压力

PN

壳体试验

1.5 Mpa

密封试验

1.1 Mpa

工作温度

橡胶≤80°C 四氟密封≤180°C 硬密封≤425°C

适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

不锈钢

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ273X-10C电液动刀型闸阀、耐磨电控液动刀闸阀

我们的地址：永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段电话：13075736182联系手机：13075736182
期待您的咨询

连接尺寸(mm)：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

180

145

120

360

4-M16

180

80

46

195

160

135

390

4-M16

220

100

52

215

180

155

440

8-M16

220

125

56

245

210

185

510

8-M16

230

150

56

280

240

210

600

8-M20

280

200

60

335

295

265

700

8-M20

360

250

68

390

350

320

840

12-M20

360

300

78

440

400

368

960

12-M20

400

350

78

500

460

428

1110

16-M20

400

400

102

565

515

482

1250

16-M22

400

450

114

615

565

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

20-M22

530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

600