

唯峰供应户外全彩LED显示屏P10

产品名称	唯峰供应户外全彩LED显示屏P10
公司名称	深圳市唯峰科技发展有限公司
价格	4200.00/平方
规格参数	模组尺寸:320*160 箱体尺寸:960*960 密度点:10000
公司地址	深圳市宝安区石岩街道办下排村二区一巷和兴大厦204
联系电话	13418634868 13076970030

产品详情

产品参数：

参数名称

产品参数

模组组成

像素结构

SMD3535 三合一LED

像素间距 (mm)

10

模组分辨率 (W × H)

32*16

模组尺寸 (mm)

320 (W) × 160 (H)

模组重量 (kg)

0.3

模组最大功耗 (W)

30

箱体组成

箱体模组组成 (W × H)

3*6

箱体分辨率 (W × H)

120 × 120

箱体尺寸 (mm)

960 (W) × 960 (H)

箱体面积 (m²)

0.787

箱体重量 (kg)

15-20

箱体像素密度 (点/m²)

15625

箱体平整度 (mm)

0.1

维护方式

后维护

箱体形成

铁/铝/型材

光学参数

单点亮度校正

无

单点色度校正

无

白平衡亮度 (nits)

4500-6000

色温 (K)

2800可调

视角 (水平/垂直 °)

120/90

发光点中心距偏差

<3%

亮度/色度均匀性

97%

对比度

1500:1

电气参数

峰值功耗 (W/m²)

650

平均功耗 (W/m²)

300

供电要求

AC220V , 频率47-63 (Hz)

安全特性

GB4943/EN60950

处理性能

换帧频率 (Hz)

50&60

驱动方式

恒流驱动，5扫

灰度级别

65536

刷新率 (Hz)

800

颜色处理位数

16bit

模组自带掉电存储功能

保存亮度、色度校正数据，模组参数

视频播放能力

2K高清，4K超高清画面

使用参数

寿命典型值 (hrs)

10.0000H

工作温/湿度范围 (/RH)

-10 – 40 / 10%-80%RH (无结露)

存储温/湿度范围 (/RH)

-20 – 60 / 10%-85%RH (无结露)

适用标准

CCC ,

产品特点：

第一、高分辨率，较高的分辨率才能使高画质的广告画面有展现的可能；

第二、高刷新率，显示屏的刷新率高才能让摄像机、相机拍摄时没有黑线、色块等缺陷，画面更加稳定

第三、高亮度，户外环境需要较高的亮度，尤其是可调节的亮度；

第四、高灰度，较高的灰度才能让显示屏的色彩均匀，图像更细腻，配合

高分辨率，才能使显示屏展现高画质的画面；

第五、高对比度，是高质量屏的必要条件否则显示屏的高灰度等级要表现不出来

第六、白平衡，还原真实的画面色彩是白平衡的作用，直接影响广告效果；

第七、大视角，户外显示屏所覆盖的观看角度，广告主都希望能够清晰地、准确地观看到原始画面，追求大视角是必然要求；

第七、大视角，户外显示屏所覆盖的观看角度，广告主都希望能够清晰地看到原始画面