

# 夹芯板950 企口板 H板瓦楞板

产品名称	夹芯板950 企口板 H板瓦楞板
公司名称	昆山盐阜彩板型钢有限公司
价格	35.00/米
规格参数	材质:彩钢 产地:江苏 规格:宽度850-1200 ( mm )
公司地址	陆家镇友谊路244号
联系电话	13405678078

## 产品详情

材质	彩钢	产地	江苏
规格	宽度850-1200 ( mm )	抗压强度	屋面板，活动房，围墙
品牌	盐阜彩板	用途	屋面板，活动房，围墙，净化房

### 夹芯板

夹芯板 英文名：laminboard 夹芯板产品是由两层成型金属面板（或其他材料面板）和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成。这些夹芯板成品便于安装、轻质、高效。填充系统使用的也是闭泡分子结构，可以杜绝水气的凝结。外层钢板的成型充分考虑了结构和强度要求，并兼顾美观，内层成型为平板以适应各种需要。夹心板的分类1.就芯材来分有六种：

聚苯夹芯板即[eps夹芯板](#)（目前市场上，应用最为广泛的品种）；挤塑聚苯乙烯夹芯板即xps夹芯板；

硬质聚氨酯夹芯板即[pu夹芯板](#)；三聚酯夹芯板即pir夹芯板；酚醛夹芯板即pf夹芯板；

岩棉夹芯板即rw夹芯板。2.就面板来分有两种：金属面板与非金属面板两种。金属面板易加工，可以做成各种形状，但有些场合非金属面板有着金属面板所不及的作用，如耐腐蚀、耐撞击方面等。

夹芯板的特性：1、质量轻 每平方米重量低于24kg,可以充分减少结构造价。2、安装快捷 自重轻，插接、安装及可以随意切割的特点，决定其安装的简便，可提高效率，节省工期。

3、防火，彩钢复合加芯板的面质材料及[保温材料](#)为非燃或难燃材料，能够满足防火规范要求。

4、耐火，经特殊涂

层处理的彩色钢板保新达10-15年，以后每隔十年喷涂防腐涂料，[板材](#)寿命达35年以上

5、美观，压型钢板清晰的线条多达几十种的颜色，可配合任何风格的建筑物的需要 6、保温隔热

常用保温材料有：岩棉，玻璃纤维棉，聚苯乙烯，聚氨酯等，导热系数低，具有良好的保温隔热效果。

7、环保防噪声，复合板隔音强度可达40-50分贝，是十分有效的隔音材料. 8、可塑性强

压型钢板可以任意切割,够满足特殊设计的需要. 9、高强度

采用高强度钢板为基材，抗张拉强度5600(kg/cm<sup>2</sup>),再加上最先进的设计与辊压成型，具有极佳的结构特性夹芯板的应用

夹芯板用于大型工业厂房，仓库，体育

馆，超市，医院，冷库，[活动房](#)

，建筑物加层，洁净车间以及需保温隔热防火的场所。夹芯板外形美观，色泽艳丽，整体效果好，它集承重，保温，防火，防水于一体，且无需二次装修，是一种用途广泛，特别是在对于建筑工地的临时设施如办公室，仓库，围墙等，更体现了现代施工工地的文明施工，尤其在快速安装投入使用方面，在可装可拆、材料的周转复用指数方面，都有明显优势，较大幅度降低建筑工地临时设施费用，将是不可缺少的新型轻质建筑材料。夹芯板的特点：

夹芯板

产品性能:彩板厚度 0.2mm~1.0mm 芯材厚度:50mm ~250mm 有效高度:1000mm、1200mm

适用范围：车间、办公室阁墙、[钢结构](#)房外墙 维护、装饰建材、活动房办公楼等

防火等级:b3(阻燃：溶融) 吸湿率：3.9 ( %