

CHAIN-HIFLEX659高柔性拖链控制电缆

产品名称	CHAIN-HIFLEX659高柔性拖链控制电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	上海长柔:高柔 CHAIN-HIFLEX659:耐磨 上海:耐弯折
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

CHAIN-HIFLEX659拖链控制电缆用于恶劣工作环境下工业电子拖链系统，自动化生产线拖链系统，物流传送设备拖链系统，数控机床拖链系统，冶金工业自动化拖链系统等等，使得产品有很高的性价比。

适合于在多转换操作中数百万次弯曲循环的持续使用，其耐撕裂和低粘附PUR护套保证了高使用寿命和高效率。

PUR外护套拖链屏蔽控制电缆 无卤材料内护套，额外增加保护抗腐蚀、抗摩擦，可用于户外。

针对移动安装要求在工艺及材料的选择上采用了特别的设计，具备优良的柔软特性和耐油特性。

电缆结构

导体：超细裸铜丝，采用了针对拖链应用特殊束丝方式，符合DIN VDE 0295 6类

绝缘：质特制PVC混合材料

芯线标识：颜色区分 数字编码加黄绿地线，符合DIN 47100标准

中间填充：特殊加强筋

线芯成缆：采用了针对拖链应用特殊绞合方式(多芯梅花型排列)

屏蔽：镀锡铜丝，80%以上高密度编织

护套：特制PUR混合材料，全挤压式，护套颜色：灰色 黑色 橙色等。