

油漆凝聚剂 油漆凝聚剂用途

产品名称	油漆凝聚剂 油漆凝聚剂用途
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 用途:油漆污水处理 效果:凝聚速度快
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

油漆凝聚剂 油漆凝聚剂用途-苏州恒信达环保科技有限公司

恒信达是江苏专业生产油漆凝聚剂的厂家，在油漆污水处理行业有丰富经验。油漆凝聚剂HXD-605A由新型高分子聚合物组成，使进入循环水的过喷漆；因其电荷较高，对漆滴能产生很强的吸收力。当漆滴被吸附后，油漆凝聚剂HXD-605A应用两极不同的亲和性将漆滴完整包裹，并带动被包裹的漆滴从水中分离。

油漆凝聚剂HXD-605B由分子量为几千万的有机聚合物组成，通过在油漆分子之间的“桥架”作用，将被油漆凝聚剂HXD-605A包裹后的油漆颗粒和杂质凝聚成较大的基团，进而起到上浮或下沉的作用。

油漆凝聚剂 油漆凝聚剂用途-苏州恒信达环保科技有限公司

现场使用说明开启循环水泵，在循环水泵吸水口处加入A剂溶液。循环60分钟后（可根据现场水量适当增加或者减少混合时间），在循环水泵出水口处加入B剂溶液。正常情况下30分钟左右即可达到较佳的效果，B剂投加量需要根据上浮效果适当增加或者减少。上浮的漆渣可用滤网打捞处理，从而实现净化的目的。

储存：

贮藏在通风、阴凉处（禁止暴晒）；

A剂6个月、B剂3个月。

油漆凝聚剂 油漆凝聚剂用途-苏州恒信达环保科技有限公司