

电液动浆液阀

产品名称	电液动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2450.00/台
规格参数	材质:铸钢 型号:Z273X-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电液动浆液阀、Z273X电液动耐磨浆液阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、手轮、U型密封条组成，本阀具有体积小，重量轻，电液动浆液阀产品属对夹二片式阀体、无压条结构、双向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，电液动浆液阀泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

电液动浆液阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；电液动浆液阀阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

- 1 阀体材质:铸铁(GG25)
- 2 公称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、150LB
- 3 公称通径：DN50-600mm NPS2” -24”
- 4 适用温度:-0~+80（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）
- 5 连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
- 6 密封型式：软密封（X、F）
- 7 泄漏量:软密封：A级（零泄漏）
- 8 驱动方式：手轮驱动

电液动浆液阀、Z273X电液动耐磨浆液阀性能参数

公称压力

壳体试验 (Mpa)

密封试验 (Mpa)

工作温度

通用介质

0.6、 1.0、

0.9、 1.5、

0.7、 1.1、

80

纸浆、 污水、 煤装浆、 渣水混全物

电液动浆液阀、 Z273X电液动耐磨浆液阀零部件材料

阀体、 阀盖

闸板

阀杆

密封阀座

填料

不锈钢、 碳钢、 灰铸铁

不锈钢

不锈钢

橡胶

橡胶

电液动浆液阀、 Z273X电液动耐磨浆液阀结构尺寸

公称压力

0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa

公称通径

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300

DN350

厚度 L

43

46

46

52

56

56

60

68

78

78

高度 H

650

670

685

755

790

865

940

1030

1180

1265

公称压力

0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa

公称通径

DN400

DN450

DN500

DN600

DN700

DN800

DN900

DN1000

DN1200

DN1400

厚度 L

102

114

127

154

165

190

203

216

254

待定

高度 H

1390

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

待定

电液动浆液阀、Z273X电液动耐磨浆液阀法兰尺寸

PN0.6MPa法兰连接尺寸

公称通径

法兰外径

螺栓孔中心距

螺栓孔直径

螺栓孔数量

螺栓直径

密封面

法兰厚度

DN

D

K

L

d

f

C

DN50

140

110

14

4

M12

90

3

16

DN65

160

130

14

4

M12

110

3

16

DN80

190

150

18

4

M16

125

3

18

DN100

210

170

18

4

M16

145

3

18

DN125

240

200

18

8

M16

175

3

20

DN150

265

225

18

8

M16

200

3

20

DN200

320

280

18

8

M16

255

3

22

DN250

375

335

18

12

M16

310

4

24

DN300

440

395

23

12

M20

362

4

24

DN350

490

445

23

12

M20

412

4

26

DN400

540

495

23

16

M20

462

4

28

DN450

595

550

23

16

M20

518

4

28

DN500

645

600

23

20

M20

568

4

30

DN600

755

705

26

20

M24

670

5

