

里其乐旋片VC303真空泵维修油分保养耗材全新

产品名称	里其乐旋片VC303真空泵维修油分保养耗材全新
公司名称	湖南瑞峰腾润滑设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓云路金悦雅苑楼盘二期商业14栋A区3108-1号（集群注册）
联系电话	18673386835

产品详情

: 包装 : 价格 :

00121类型气体传输泵品牌里其乐型号VC303材质铸铁原理真空泵真空度高真空度驱动方式电动性能高压用途广泛输送介质油泵功率7.3 (kw) 极限压力10 (pa) 外形尺寸935*515*407泵轴位置卧式抽气速率84 (l /s) 抽气量300立方米重量187 (kg) 电压380 (V) 规格VC303

供应里其乐真空泵VC303

Rietschle (伟力) 里其乐真空泵VC303概述 : 里其乐真空泵公司是欧洲年产量最大的真空泵制造商之一 , 主导产品为真空、压力设备。其出色的制造工艺、优良的产品质量深得各行各业的好评。按真空泵的工作原理 , 进口真空泵基本上可以分为两种类型 , 即气体传输泵和气体捕集泵。德国RIETSCHE里其乐真空泵VC303技术参数如下:产地: 德国RIETSCHE里其乐型号VC303抽气速度m³/h 300极限真空mbar 0.1电机功率KW 7.5电 源 : 220/380V (三相) 真空泵油:8L重 量: 180kg

1、低噪音,低震动,工作环境不会受影响。2、内置高效油雾过滤器,所排出的气体不含油雾。3、采用风冷却,但较大型的真空泵配有冷却风管,利用风扇将风管内的润滑油冷却,提高冷却效果。4、抽风量强劲,极限真空可达到0.01mbar(1Pa)。5、内置止回阀及气镇阀 , 可避免停机后泵逆转而造成油逆流及避免高真空环

境下，空气所含水气经压缩凝结成水点，造成润滑油乳化变质。里其乐真空泵保养操作：1. 维护时间表
真空泵维护时间间隔根据每个客户工作环境而定。您可以根据您的实际使用状况，缩短维护时间间隔，
尤其是灰尘大的工作环境。 每日需要维护事项：检查油位及油的颜色。

每星期需要维护事项：检查真空泵是否漏油。

每月需要维护事项：检查排气过滤器的功能，必要时请清洗或更换进气过滤器。 每6个月需要维护事
项：检查真空泵泵腔是否有灰尘、污垢、积碳，必要时需清洗真空泵泵腔；清洗风扇引擎罩、风扇轮、
通风格栅、冷却翅片。

每年需要维护事项：更换排气过滤器。清洗进气滤芯。清洗或更换纸质滤芯。 每500-2000工作小时需
要维护事项：请更换真空泵油。Rietschle（伟力）里其乐真空泵VC303修保养六大基本步骤1.客户送修真
空泵2.回厂（确认及测试故障原因）3.拆卸泵（检查内部零件）4.报价确认维修与否（提供客户估价单）5
.进行泵维修保养（测试及清洁）6.维修保养完成，品雅送（寄）回给客户湖南瑞峰腾润滑设备科技有限
公司承诺：1.凡使用我司提供的真空泵耗材在正常使用过程中导致贵司的真空泵故障和异常，我司将免
费负责处理和维修，并免费提供机器给客户备用，以确保客户正常生产。2.对于每一台真空泵的维修都
会做到：公开，公正，价格合理！3.所有售出的真空泵，提供一年免费维修，终身维护！4.凡使用我司提
供的真空泵耗材，正常使用过程中，在保用期内出现任何质量问题我司将对其免费更换。5.需要维修的
真空泵，如果客户方没有真空泵暂用，我司可以提前寄出备用泵给客户方，以保证不会影响正常的生产
，待真空泵维修好，经检测试用合格后，再把备用泵退回我司。6.在未涉及到真空设备组装、加工核心
技术的前提下，其它日常保养及维修，我司免费提供技术支持。尊敬的真空泵用户朋友们：如果此刻，
你的真空设备出现以上故障，欢迎致电瑞峰腾（18673386835陶经理），我们将会安排专业的技术人员为
您提供免费的技术指导和全套满意的解决方案。