

长沙株洲进口莱宝型号SV300B真空泵维修保养

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 长沙株洲进口莱宝型号SV300B真空泵维修保养 |
| 公司名称 | 湖南瑞峰腾润滑设备科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓云路金悦雅苑楼盘二期商业14栋A区3108-1号（集群注册） |
| 联系电话 | 18673386835 |

产品详情

长沙株洲进口莱宝型号SV300B真空泵维修保养

德国leybold莱宝SV10油润滑单级旋片式真空泵

莱宝的TRIVAC B系列双级油封旋片泵的主要技术参数为：抽速：1.6m³/h ~ 65m³/h极限真空度：10-4mbar (无气镇分压强) 2 × 10⁻³mbar(无气镇全压强) 5 × 10⁻³mbar(带气镇全压强) 耐水蒸汽能力：25mbar ~ 40mbar 欧瑞康莱宝的TRIVAC B系列双级油封旋片泵的主要特点：1、内置油泵，对泵腔进行强制润滑。因此可以在入口压强为大气压的情况下连续工作。2、内置自动防返油阀，可在停泵时自动将进气口截止，防止返油。3、进气口和排气口有水平或垂直两种安装方式。4、极强的耐水蒸汽能力。另外，欧瑞康莱宝的TRIVAC B家族中还有以下用于特殊用途的真空泵。 - 专门用于汽车刹车油注入的TRIVAC D16 B-DOT。 - 用于制冷行业中充注R290和R600A冷媒的防爆泵TRIVAC D168B-EX，ATEX认证防爆泵。 - 用于半导体行业的防腐蚀泵TRIVAC BCS系列。 C02 SOGEVAC 系列单级油封旋片泵欧瑞康莱宝的SOG EVAC系列单级油封旋片泵的主要技术参数为：抽速：10m³/h ~ 1400m³/h极限真空度：SV10B，SV16B，SV25B，SV40B，SV65B，SV100B极限真空度为<0.5mbar (无气镇分压强)<1.5mbar (带气镇分压强)SV200，SV300，SV500，SV630/B/BF，SV750/B，SV1200，SV1400的极限真空度为<8 × 10⁻²mbar (无气镇分压强)<7 × 10⁻¹mbar (带气镇分压强)排水蒸气能力：0.3 ~ 23公斤/小时欧瑞康莱宝的SOG EVAC系列单级油封旋片泵的主要特点有：1、超强的排除水蒸气的能力。2、出口油雾过滤器为标准配置，真空泵油循环使用，无油烟，清洁、环保、省油。3、可以在进口压力为大气压的情况下连续工作。4、在低压强下仍能保持高的抽速。5、内置自动防返油阀。6、SV630以下为风冷，不需要水冷，经济方便。7、低噪音，低振动。8、结构紧凑，体型小，节省空间。

湖南瑞峰腾润滑设备科技有限公司地址：湖南长沙市长沙县安沙镇毛塘工业小区迈科路昌盛蜂业二楼电话：+86 0731-83637100 专线：18673386835 陶先生（业务经理）传真：+86 0731-88312831 <http://www.ruif-feng.com> <http://shop121617717.taobao.com> 邮箱：ruifteng@163.com

