

天麻提取物加工设备

产品名称	天麻提取物加工设备
公司名称	河南天浩机械设备有限公司
价格	25000.00/套
规格参数	
公司地址	荥阳市豫龙镇新310国道北侧高速出站口西1号
联系电话	15738878578

产品详情

- 1.整套设备包括：提取主罐、冷凝回收系统，浓缩分离系统。
- 2.提取罐为正锥型，四耳悬挂式支座，上封头配有卫生级快开投料口，进液口，清洗口，温度计口，配用口，配有二次蒸汽出口及多只各种用途的功能管口，罐侧配置蒸汽进出口，底部出液口为活动式三通阀出液两只，一只为出料用，一只为防堵料直通蒸汽进口，出口与三通阀连接采用不锈钢软管连接。
- 3.出渣门：直径300-800MM，为手动快开出渣门，内设席形网过滤装置，筛网由太阳盘和冲板撑垫，防止变形，过滤网目数80-100目，可根据用要求配置，出渣门横梁全不锈钢制造。
- 4.提取罐有效容积50L-500L，罐内常压。
- 5.提取罐内筒厚5MM，夹套厚5mm，外包厚2mm，全不锈钢材质为SUS304，采用夹套蒸汽加热形式，夹套内置加强圈，外包皮不锈钢全焊接，采用抗老化珍珠棉保温，保温层厚度50mm。
- 6.容器抛光：内壁镜面抛光 $<0.6\mu\text{m}$ ，外表面上下封头镜面或中间筒体磨砂亚光处理。
- 7.随机配件：卫生级360度自旋转清洗球、压力表、温度计0-150 。

外循环低温浓缩蒸发系统：1.低温真空浓缩设备由，加热器，蒸发罐、冷凝器、真空收液罐及内部连接管道等组成。2.低温真空浓缩设备为椭圆形封头形状，立式支脚结构，顶部封头有二次蒸汽出口，罐体备有快开人孔、温度计、视灯、视镜、360°。万向旋转清洗球、进出料口、排空口、及其他各功能管口等3.材质为S30408设计压力为-0.09MPa，外包皮不锈钢全焊接，采用抗老化珍珠棉或耐高温聚氨脂发泡保温，保温层厚度 = 50mm。4.容器内表面镜面抛光,外表面镜面或亚光处理。5.随机配送清洗器、真空压力表、温度计、等配件。

小型多功能提取浓缩机组技术参数：

提取罐容积(L)	20	50	100	200	300	500
浓缩器蒸发量(L)	10	20	40	70	100	170
温度()			30-100			
蒸汽耗量KG/h 0.1mpa	40	80	200	300	500	800
真空耗量M3/min	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
电热（导热油加热）	6/6	12/12	15/15	18/18	24/24	36/36
提取时间			2~4小时/批			
真空度(MPa)			-0.05 ~ -0.09			

电 话：086-15738878578（微信）

地 址：河南省荥阳市京城路工业区

公司主页：中药提取设备 <http://www.china-tiqu.cn/>