

PC日本出光URC2501

产品名称	PC日本出光URC2501
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PC日本出光URC2501材质报告 型号:PC日本出光URC2501物性表 产地:PC日本出光URC2501最新价格
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

规格用途

规格级别

反射率高,阻燃性 注射成型

外

该料用途

发光二极管,LCD 应用

备注说明

填料：矿物填料, 20% 填料按重量。

技术参数

性能项目

试验条件[状态]

测

物理性能

密度

ISC

物理性能

溶化体积流率 (MVR) (300

ISC

° C/1.2kg)

物理性能

收缩率

横向流量:2.00mm

Int

物理性能

收缩率

流量:2.00mm

Int

机械性能	拉伸应力(屈服)	ISC
机械性能	标称拉伸断裂应变	ISC
机械性能	弯曲模量	ISC
机械性能	弯曲应力	ISC
冲击性能	简支梁缺口冲击强度(23 ° C)	ISC
热性能	热变形温度(0.45MPa,未退火)	ISC
热性能	热变形温度(1.8MPa,未退火)	ISC
热性能	线形热膨胀系数-流动	ISC
热性能	RTIElec	UL
热性能	RTIImp	UL
热性能	RTIStr	UL
可燃性	FlameRating(1.0mm,NC)	UL
光学性能	透射率(1000m)	ISC
光学性能	黄度指数3	
光学性能	反光率2	
ADDITIONAL INFORMATION	补充信息	Tes
ADDITIONAL INFORMATION	ISOShortname	