

# 10KW汽油发电机体积尺寸

产品名称	10KW汽油发电机体积尺寸
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

10KW汽油发电机体积尺寸 有的用户为了节约成本,知道发电机房有自动转换开关柜,在订购发电机组时就订一台普通的发电机,认为只要发电机能够接上转换柜就可以实行自动转换了,其实这是一个错误的认识.因为,发电机组要实现自动启动,自动停机及自动转换,发电机组的控制屏必须与转换开关柜有信号线连接,且机组必须带有自动启动,自动停机功能才行。汽油发电机组在运行中,若有尘土、水渍和其他杂物进入其内部,会形成短路介质,可损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁汽油发电机组。因此,应防止尘土、水渍和其他杂物进入汽油发电机组内部,同时还要经常给汽油发电机组的外部进行清理,不要让汽油发电机组的散热筋内有尘土和其它杂物,确保汽油发电机组的散热状况良好。

产品型号：B-10GDI

发电机参数：

额定功率KW：10

备用功率KW：12

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号#：93# 95# 98#

机器颜色：灰白银黄

电机类型：无刷电机

机器油耗G/KW.H：390

工作时间H：8-12.5

消声装置：工业消声装置

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-670

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

进气方式：自然吸气

油箱容量L：25

机油容量L：2.27

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围 °C：-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm：1140

宽mm：718

高mm：655

整机净重KG：195

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置：

燃油表

机器油耗表

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请找售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话

决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，进行技术咨询及设备报修。

还停留在没有电就停止营业，没有电就凑活过的人们，对于已经采购发电机作为备用应急电源的公司或家庭用户，你们已经被时代甩了一大截了。公司停止营业工人的工资要照常发放，还没有营业额，重要的客户不会等你来电的时候再你购买你的产品，现在同类产品竞争如此激烈，没有经历和事件去耗在等待上。也许你错过的是一笔大生意，也许你错过的是一笔长期需求的客户。这个损失和公司给客户的信誉感和安全感完全扫地。