

15千瓦汽油发电机

产品名称	15千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮发电机高品质的电力输出 先进的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。15千瓦汽油发电机同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。遥控功能 发电机配备遥控功能。在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。安全的可靠性
发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。

产品型号：B-15GDI

发电机参数：

额定功率KW：15

备用功率KW：16

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：93# 95# 98#

机器颜色：灰白银黄

电机类型：无刷电机

机器油耗G/KW.H：390

工作时间H：8-12

消声装置：工业消声装置

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：25

机油容量L：2.27

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：F

工作温度范围 °C：-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm：1140

宽mm：718

高mm：655

整机净重KG： 248

7m/db(A)3000rpm(min-1)： 59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请找售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，进行技术咨询及设备报修。

从基本电磁情况来看，一台直流电机原则上既可工作为电动机运行，也可以作为发电机运行，只是约束的条件不同而已。在直流电机的两电刷端上，加上直流电压，将电能输入电枢，机械能从电机轴上输出，拖动生产机械，将电能转换成机械能而成为电动机，如用原动机拖动直流电机的电枢，而电刷上不加直流电压，则电刷端可以引出直流电动势作为直流电源，可输出电能，电机将机械能转换成电能而成为发电机。同一台电机，能作电动机或作发电机运行的这种原理，在电机理论中称为可逆原理。