

深圳东莞惠州铝合金式高空作业平台

产品名称	深圳东莞惠州铝合金式高空作业平台
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	型号:GTWY10-200 高度:10米 载重:200KG
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

深圳东莞惠州铝合金式高空作业平台产品简介：全新设计的新一代产品，采用了新型铝合金型材，由于型材强度高，使升降平台的偏转与摆动极小。它轻盈的外观，能在极小的空间内发挥最高的举升能力。使单人高空作业变得轻而易举。

适用场合：厂房、宾馆、大厦、商场、车站、机场、体育场等。

主要用途：电力线路、照明电器、高架管道等安装维护，高空清洁等单人工作的高空作业。

动力选配：交流220V(标准配置)，交流380V电源，直流电源，手动泵。

深圳东莞惠州铝合金式高空作业平台标准配置：适用：1-2人登高作业 平台最大高度规格：可选6m、8m、9m、10m、12m 动力电源：默认：单相交流市电(AC220V) 移动方式：默认：人工推动

选配装置：1、电池直流电直供式（单直流）2、电池直流电逆变式（交直流两用）3、电动辅助行走装置4、可根据需要安装于皮卡、轻卡等汽车车厢内（车载式）。这款需客户自备车辆，并提供车厢数据5、可根据需要提供拖车式底架，适应于野外作业或较大距离拖动的场合。深圳东莞惠州铝合金式高空作业平台其他形式：可选：1、移出台面（台面可向一端水平移出50厘米）2、绝缘台面（适用于配电房等有绝缘要求场合的登高作业）3、电气防爆（适用于石油、天然气等有防爆要求场合的登高作业）

深圳东莞惠州铝合金式高空作业平台的特点：1、主要升降桅柱采用高强度挤压型材，安全性高且整机重量轻；2、各桅柱之间采用自主开发的整体式内置滑块，使得桅柱之间的动态间隙达到最小，升降时运行更平稳、可靠，远远优于普通的独立导轮式支撑结构；3、升降驱动链条为双链结构，采用工业用板式链，承载力及安全系数高；4、护栏结构为整体可收藏式，操作极其简单便利，且其与工作平台之间设置导轮导轨机构，打开及收藏动作运行平稳可靠，无卡滞现象；5、液压动力单元采用整体式泵站，结构紧凑，性能可靠；液压系统设置应急下降功能，防止停电及意外情况，且应急操作极其简单；6、设备控制电

压为直流24V，有效保证人身安全；7、设备配有漏电保护开关、紧急停止开关、极限电气限位开关等，按钮盒均为防水设计