

乐化牌醇酸中灰调和漆 乐化油漆徐州总代理

产品名称	乐化牌醇酸中灰调和漆 乐化油漆徐州总代理
公司名称	云南小雨建材有限公司
价格	6.66/公斤
规格参数	品牌:乐化牌 型号:醇酸调和漆 产地:山东昌乐
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处泛亚物流中心B区1栋2层211号
联系电话	18288775353

产品详情

乐化牌醇酸调合漆

- 一、组成：该漆是由醇酸树脂、颜料、体质颜料、催干剂、有机溶剂加工而成。
- 二、特性：该漆漆膜丰满，具有较好的光泽和机械强度，在常温下自然干燥较快。
- 三、用途：用于室内外一般金属、木质物件及干燥建筑表面的保护及装饰性涂装。

四、技术指标：

项 目

指 标

在容器中状态

搅拌后均匀，无硬块

漆膜颜色及外观

符合标准样板，在色差范围内，漆膜平整光滑

流出时间，S 不小于

40

细度, μm 不大于

35

干燥时间, h 不大于

表干

实干

8

24

遮盖力, g/m^2 不大于

红色 黄色

兰色 绿色

白色

黑色

180

80

200

45

光泽 (60°) 不小于

80

硬度 (双摆) 不小于

0.2

挥发物含量 % 不大于

50

施工性

涂刷时无障碍

重涂适用性

对重涂无障碍

闪点， 不小于

30

防结皮性（48h）

不结皮

五、施工参考：

- 1、使用前必须将漆搅匀，如发现粗粒、结皮、应进行过滤除去。
- 2、如粘度太稠，可加X-6醇酸稀释剂调整粘度。
- 3、刷涂、喷涂均可。
- 4、基层如为旧漆或太光滑，应先用细砂纸打磨，然后施工。施工前基层应干净，无浮灰、无油污、无蜡质。
- 5、如需涂刷二道，二道间隔12-24小时。
- 6、剩余的油漆表面，可覆盖少量松节油或稀释剂，以防结皮。

联系电话：13083533868 范经理