

PA66日本宇部(一级)代理商

产品名称	PA66日本宇部(一级)代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	日本宇部:宇部中国 1030B:日本宇部 日本:日本宇部PA66
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

上海音塑塑化贸易有限公司

PA66日本宇部(一级)代理商可随时提供：详细物性/SGS报告/REACH报告/UL/Sony GPi证书/MSDS/

每批次COA等

代理销售：耐高温PA66 增强级PA66 阻燃级PA66 高流动PA66 高刚性PA66 耐磨PA66 高强度PA66

热稳定性PA66 标准级PA66 耐老化PA66 抗化学性PA66 高抗冲PA66 耐候PA66。

尼龙PA66分类：加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PA66。

PA66 日本宇部 2020GC3 15%GF

PA66 日本宇部 2020GC4 20%GF

PA66 日本宇部 2020GC6 30%GF

PA66 日本宇部 2020GC9 45%GF

PA66塑胶原料的特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

售前服务 咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，
原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，甚至是市场相关信息，将为您们提供专业的服务
试料服务：在大量采购之前，公司可以为您提供样品试料。
推荐服务：公司会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐适合客户的材料。 供货服务：我们公司在要客户下订单后第一时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。
售后服务 跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现像。如货物未及时到达请及时联系我们。 诚信服务：保证提供的产品全是原厂原包。

开具票：我司可以根据客户要求开具相应税点的票