

气动螺旋闸门、气动方形插板阀、气动方形闸门

产品名称	气动螺旋闸门、气动方形插板阀、气动方形闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1560.00/台
规格参数	材质:碳钢 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

气动螺旋闸门、气动方形插板阀、气动方形闸门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备,广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断(特料直径 50mm)。产品特点:气动螺旋闸门、气动方形插板阀、气动方形闸门结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快,特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料,晶粒料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式,分单向和双向两种结构形式,I型为手轮,II为链轮。

外气动螺旋闸门、气动方形插板阀、气动方形闸门形结构尺寸(mm)类别A×AB×BC×CLHD0n-d单向220×200256×256296×2961008203008- 12250×250306×306346×3461009303408- 14300×300356×356396×39610010503808- 14400×400456×456496×496100114044512- 14450×450510×510556×556120145053012- 18500×500560×560606×606120161058016- 18双向600×600660×660706×706120183045016- 18700×700770×770820×820140213045020- 18800×800870×870920×920140244045020- 18900×900974×9741030×1030160266045024- 231000×10001074×10741130×113160287045024- 23说明LMD-单向 -手轮链条节数M=0.105×-113(x是丝杆中心离地面高度)距地面小于1.7米用于手轮大于1.7米用链轮LMD-双向 -链条气动螺旋闸门、气动方形插板阀、气动方形闸门安装说明

1、闸门安装时应采用整体就位安装,禁止闸框、闸板分体安装,防止闸框变形。2、在闸门安装前,首先检查各连接部位的螺栓是否因运输装卸中造成的松动,如有松动应加以紧固。3、闸门出厂前,为了使闸板、闸框贴合的更紧,安装后减少间隙,2米以上的闸门在上下横框上安装了压板卡铁,立框的斜铁上增加了顶丝。注意在间隙调整后,将卡铁和斜铁上的顶丝拆除,以使闸门启闭。4、检查主立框与横框联结上的止水面是否有错位,如有错位则松动连接螺栓将止水面调整在同一平面内。5、在浇筑混凝土时,流进闸板、闸框、斜铁、挡板间隙中的灰浆应清除,防止灰浆凝固影响启闭。6、二期浇筑前将闸门整体吊装就位后,找好前后、左右的正确位置,然后调整螺栓与工程配钢筋焊牢固。同时闸门的分类有很多,不仅有铸铁闸门还有钢闸门、镶铜闸门等等,并且以上的信息同样适用于其他类别的闸门。

