

外径350 内径240高1300东丽覆膜除尘滤筒

产品名称	外径350 内径240高1300东丽覆膜除尘滤筒
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	80.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

【外径350 内径240高1300】东丽覆膜除尘滤筒

材质金属滤芯形式折叠滤芯用途油除杂质适用范围压缩机适用对象油类型高效品牌晴空滤业工作温度0-120 () 工作大压差20 (MPa) 过滤精度0.01-100进出口径按需定制 (mm) 性能防静电,耐酸,耐碱,其他原水压力按需定制 (KG/cm²) 过滤面积按需定制型号SE-014F03B规格按需定制

PTFE除尘滤芯性能特点

具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物质质量产量等特点

滤料选用细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS、PUS、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、

长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、

长纤维过滤毡, 彭胶棉等材料 (具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、

强度高、拉力大、可反复水洗等特点) 采用国际先进宽褶打折技术, 间隙均匀;2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成

(不易变形) 端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接 (确保端盖与滤料连接紧密无缝隙);
3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、

防腐性能好的冲孔不锈钢钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪；
4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，

过滤精度可达到内外护网与内部滤料运用国际先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰；

6.安装维修方便,使用寿命长.滤芯滤筒一般规格：325 × 215 × times;215 × times;215 × times;215xtimes;240 × times;240 × 600、

350 × 240 × times;240 × times;340 × times;215 × times;90 × times;90 × times;240 × 1350等，

也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产滤筒滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团，我公司是国内外众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配套企业。