

乌鲁木齐钢质防火门价格

产品名称	乌鲁木齐钢质防火门价格
公司名称	新疆高科京盾防火门窗有限公司
价格	260.00/平方米
规格参数	门框:5*10 门扇:5公分 颜色:浅灰色
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区八道湾工业园内
联系电话	17797847119

产品详情

厚度规定

[编辑](#)

单位为 (mm)

部件名称	材料厚度
门扇面板	0.8
门框板	1.2 (乙级 , 丙级) 1.5 (甲级)
铰链板	3.0
不带螺孔的加固件	1.2
带螺孔的加固件	3.0

闭门器

[编辑](#)

防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，因此[防火门](#)

编辑

钢质防火门和木质防火门

在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。

首先，木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm，门框下脚埋入地面下20mm。门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个，间距最好不要大于800mm。

其次，钢制防火门在安装过程中，考虑到门框的弯曲变形这个问题，要在门框宽度方向用木枋支撑起来，门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞，灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩（1:2:5）的混凝土，等混凝土凝固后就可以使用。

防火门的密闭性要求

编辑

国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

因此，防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装，能在一定程度上保证防火门的有效作用，消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督，防止他们偷工减料等问题的发生，这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡 [1] 。