

# 岩棉卷毡批发价格

产品名称	岩棉卷毡批发价格
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:600 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

## 产品详情

### 岩棉卷毡批发价格

“发展节能材料,造福人类社会”是河北兴达保温材料有限公司始终不渝的历史使命;“诚信服务,诚信经营,供需协作,共创双赢”是河北兴达保温材料有限公司服务宗旨;“为社会创造财富,为客户创造价值,为员工创造幸福,为企业创造未来”是兴达团队的不懈追求。本公司始终秉承“依靠科技求发展,立足市场求效益”的发展战略,在创业和发展的历程中,确立了“建设百年企业,争创世界品牌”的发展目标,铸就了“团结协作,团队荣誉,敢为人先,敢于担当”的企业精神。

河北兴达保温材料有限公司的昨天是一个传奇,明天一定会更加美好!本公司全体员工欢迎您的光临。

服务热线:电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障:

- 1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

岩棉毡是用玄武岩、白云石、矿渣、焦炭,冲天炉融化成液体,通过离心机经高速离心棍甩丝,经鼓式集棉机补集纤维,经摆锤的逐层叠铺,纤维打褶,达到一定厚度和层数,进入固化炉,再经冷却、切割、包装等工序制成成品。

岩棉毡具有不燃、防火、防害虫、耐腐蚀、不含石棉、化学性能稳定,为绿色环保产品,对人体及环境无害,易于搬运与运输,维护费用低。岩棉毡单面加固网孔1寸(25mm)的金属丝网,其牢固的约

束力保证岩棉不会有任何的撕裂和破坏。

岩棉卷毡主要用于大型管道、容器、储罐、锅炉、输送管路的保温、隔热、隔音、消音等。

岩棉卷毡技术指标

纤维平均直径 $\mu\text{m}$ :<6。容重 $\text{kg}/\text{m}^3$ :60—100。导热系数(常温) $\text{w}/\text{m}\cdot\text{k}$ :0.030-0.044。燃烧性能：A级不燃。憎水性%：98。使用温度：-120---600。