

PP韩国LG广东总代理商

产品名称	PP韩国LG广东总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:韩国LG广东总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

[PP\(聚丙烯#百折胶|软胶\)/HG-3100/LG化学](#)

用途：其它

特性备注：特性：高光泽性

重要参数：

生产厂商：韩国LG化学公司

[PP\(聚丙烯#百折胶|软胶\)/HG-3200/LG化学](#)

用途：其它

特性备注：特性：高光泽性

重要参数：

生产厂商：韩国LG化学公司

[PP\(聚丙烯#百折胶|软胶\)/GP-2200/LG化学](#)

用途：其它

特性备注：特性：通用性

重要参数：

生产厂商：韩国LG化学公司

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/GP-3100/LG化学

用途：其它

特性备注：特性：高模具性。

重要参数：

生产厂商：韩国LG化学公司

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/GP-3202/LG化学

用途：其它

特性备注：特性：耐冲击性

重要参数：

生产厂商：韩国LG化学公司

LG抗撞击PP均聚物：

1,供应高抗撞击PP M1315 特性：高刚性，高抗撞击性，可加工性良好，FDA认证。用途：

护罩，外壳；加工方法：压缩模塑；主要特性：熔流率（230度/2.16kg）：6.0g/10min，

洛氏硬度（R计秤）：105，悬臂梁无缺口冲击强度（23度）：78.5J/m, 热变形温度

（0.45MPa、未退火）：120度。

2,供应高抗冲击PP M1600 特性：高刚性，高抗冲击性，高流动性。用途：垫圈，汽车领域

的应用；主要特性：熔流率（230度/2.16kg）：25g/10min，洛氏硬度（R计秤）：100，悬

臂梁无缺口冲击强度（23度）：68.6J/m, 热变形温度（0.45MPa、未退火）：105度。

3,供应透明PP R1510 特性：清晰/透明；无规共聚物，可加工性良好，FDA认证。用途：食

品容器；主要特性：熔流率（230度/2.16kg）：10g/10min，洛氏硬度（R计秤）：85，悬

臂梁缺口冲击强度（23度）：98.1J/m, 热变形温度（1.8MPa、未退火）：85度。

4,供应抗冲击PP R1610 特性：抗冲击性良好，FDA认证。用途：食品容器，医疗设备；主

要特性：熔流率（230度/2.16kg）：20g/10min，洛氏硬度（R计秤）：90，悬臂梁缺口冲

击强度（23度）：53.9J/m, 热变形温度（0.45MPa、未退火）：88度。

5,供应高光滑高透明PP R3400 特性：低温热封性，光学性能，清晰度高，高光滑性，耐低温撞击，FDA认证。用途：薄膜，食品包装；加工方法：挤出成型，共挤薄膜，铸造薄膜；

主要特性：熔流率（230度/2.16kg）：8g/10min，洛氏硬度（R计秤）：84，悬臂梁无缺口

冲击强度（23度）：49.0J/m, 热变形温度（0.45MPa、未退火）：90度，光滑面（45度）

: 120。

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍

韩国LG广东总代理商