生猪屠宰电麻机

产品名称	生猪屠宰电麻机
公司名称	诸城市泽远机械科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:500 尺寸:400*200*600mm 功率:500w
公司地址	诸城市龙都街道大水泊
联系电话	13863658155

产品详情

本产品也叫电晕机、高频屠宰设备、高频电麻机,主要适用于机械化和半机械化的家禽屠宰场,与宰杀流水线配合使用,安全、快速将鸡等家禽击晕。

电麻机,也叫电击晕、麻电机等,是一种普遍适用于屠宰行业的专用设备,适用于机械化和半机械化的家禽屠宰场,与宰杀流水线配合使用,安全、快速将鸡鸭鹅等家禽击晕,便于宰杀,减少禽血污染,增加放血率,避免家禽翅体等破损,更有助于禽血的收集。综合效果极佳,已广泛应用于各类家禽大中小型屠宰厂。

产品特点

- 1、采用高频脉冲开关电源设计,完全隔离,安全可靠;
- 2、采用美国屠宰行业技术标准设计制造,电麻效果好,杜绝淤血、杜绝断翅产生;
- 3、 提高生产效率,满足动物福利要求;
- 4、采用节能环保设计,产品体积小、功耗小;
- 5、 可以无级调节输出,数字显示,直观清晰;
- 6、 具有过压、过流保护,输出限流等保护功能;
- 7、产品操作简单、安装方便

8、客户可自由调节输出工作频率(按客户要求频率范围定制)

主要技术参数

1、输入电压: AC220V 50HZ

2、输出电压:0~100V(平均值)

3、输出电流:0~1000mA(平均值)

4、工作频率:按客户要求定制

5、输出占空比:按美国行业标准

电麻机由变压器、塑把麻电头、插头、不锈钢麻电头组成。采用隔离变压,对人员无伤害,避免了老式麻电器必须穿绝缘衣服和戴绝缘手套的麻烦。用于将经淋浴后进入麻电圈的生猪或经V形输送机、梯形输送机输送的生猪进行击晕,使生猪处于短暂的昏迷壮态,为扎脚提升和放血安全提供便利。该麻电机特点:适用性强,可单独用,又可与输送机配合使用,满足不同班产量的需要,经济实用,体积小。

操作方法

- 1)将麻电器输入端插入插座,再打开电控箱上的开关,麻电器进入工作状态。
- 2)操作时,将电杆一端的不锈钢置于猪的耳朵后方,接触约24秒,即可达到将猪麻电致昏的目的。

适用的范围及工作条件

- 1)、周围环境温度:-10+40
- 1)相对湿度:不超过80(20以下时)
- 2)额定控制电压值的85-110范围内能可靠工作

主要性能

采用可调式隔离变压器,根据猪体大小选择适合的电压

方便对软猪、残猪和逃逸生猪的麻电致昏。

家禽、鹅、火鸡、乳猪10公斤-20公斤调压至110V-140V,羊和猪调180V-230V左右,根据不同动物的大小调节电压。