

96芯楼道分光箱厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 96芯楼道分光箱厂家 |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司 |
| 价格 | 80.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:品悦 型号:96芯楼道分光箱 产地:宁波市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号 |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995 |

产品详情

96芯楼道分光箱厂家-----96芯楼道分光箱|FTTH96芯光纤分纤盒|FTTH分光分纤箱|光缆分纤箱|分路箱|分纤箱|光缆分线盒|FTTH BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒(optical fiber distribution box,简称ODB)中华人民共和国通信行业标准光缆分纤箱YD/T 778-2006《光缆分纤箱》Q/CT 2354-2011《光缆分纤箱技术要求》适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适用于多种使用场景:室外,室内,挂墙,挂杆,新老楼盘,FTTH光纤入户网。

FTTH光分路器箱|FTTH光缆分纤箱规格:(1分4,1分8,1比16,1:32,1X64分光分纤箱)

FTTH光纤分纤箱|FTTX光缆分线箱规格:(6芯,12芯,16芯,24芯,32芯,48芯,72芯,96芯,144芯光纤分线箱)

96芯楼道分光箱、96芯光纤分线箱、96芯光纤分纤箱、96芯光纤配线箱、96芯光纤楼道箱、96芯光纤分光箱、96芯光纤分配箱、96芯光纤直熔箱、96芯光纤熔接箱、96芯光纤网络箱

型号:8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质:冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

96芯楼道分光箱和FTTH光缆分纤箱是同一种，叫法不同。光纤配线箱是用来分配光纤线路信号的。光纤配线箱(optical fiber distribution box，简称ODB)适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。：箱体分别采用SMC复合材质、优质冷轧板、PC合金或者ABS阻燃料生产制造。根据不同的地域环境，使用相应材质的箱体，使得通信信号损耗达到传输速度。

光缆分纤箱是用于室外、楼道内或室内连接主干光缆与配线光缆的接口设备。光缆分纤箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的、作为光分支点采用的一种重要配线设备。该产品用于配线光缆通过光分路器与用户蝶形入户光缆实现连接，从而实现用户FTTH业务的开通，是ODN网络中重要的光接入点设备。

GFX-16D 1分16/32/64光分路器箱主要特点：采用优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装工作温度：-30 °C~+60 °C，储存温度-40 °C~+60 °C 1分16/32/64光分路器箱具有临时尾纤存储区域支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等前面操作，安装迅速方便分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护。

宁波品悦楼道分光箱概述

GPX-GF系列光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

二、性能指标

- 1.工作温度：-40 ~+70 ；
- 2.储存温度：-40 ~+70 ；
- 3.工作湿度： 90% (+30 时) ；
- 4.大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；
- 5.绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；
- 6.耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min ；
- 7.插入损耗：IL 0.3dB (PC型) ； IL 0.3dB (APC型) ；

8.回波损耗：RL 40dB (PC型)；RL 50dB (UPC型)；RL 60dB (APC型)；

9.互换性： 0.2dB。

三、功能说明

- 1.箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；
- 2.专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；
- 3.有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；
- 4.可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，多固定4根户外铠装光缆，相当于集成了2进2出的光缆接头盒；
- 5.多功能熔接保护座，可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求；
- 6.翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；
- 7.FOR-GPX-GF系列产品采用相同的箱体，通过配置的调整，从而满足不同的功能要求。

一、宁波品悦通信公司楼道分光箱安装要求

- 1.选址合理，安装高度视现场条件而定，底部离地面不少于1.5米。
- 2.以不影响居民正常生活、出行为原则。
- 3.安装要牢固，采用4颗膨胀螺栓进行固定，不得松动。

二、光缆入箱要求

- 1.所有线缆采用下进线方式。

2.箱外光缆采用波纹管进行保护，入口下做回水弯，入缆孔封堵。

3.光缆不得与电缆交叉或缠绕。

4.光缆需由金属卡箍进行固定，并进入熔接盘熔接。

5.如有特殊情况也可采取其它进缆方式。

注意事项： 光缆与电缆不得走同一入缆孔。 光缆与电缆入缆处要做回水弯。 进缆孔必须进行封堵，走线美观。

三、熔接盘固定要求

1.熔接盘要固定在楼道主箱内指定位置。

2.使用楼道主箱自带的2颗M4螺丝进行固定。

3.上盖、挂耳、卡扣要保持完整，方便日后维护重复开启。

4.尾纤与光缆纤芯沿熔接盘预留一圈半，方便二次熔接。

5.要使用防水胶带在光缆固定处缠绕两圈，扎带固定。

6.要使用防水胶带在尾纤固定处缠绕两圈，扎带固定。

宁波品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！

品悦始终以“品质、服务”为指导方针，“团结、务实、开拓、创新”为精神，坚持“质量就是生命，服务就是灵魂”的原则，树立“客户在我心中,质量在我手中”的理念，不断追求高品质、效益、高科技的发展领域，以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造的产品。

ODF光配系列：光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。

ODN光通信箱体系列：光缆交接箱系列、光缆分光箱系列、光纤分纤盒系列、光缆分纤箱系列、光分路器箱系列、三网合一箱系列、光缆接头盒系列、光缆终端盒系列、ODF单元箱系列、ODF一体化熔纤盘系列、光纤入户信息箱等通讯产品。

FTTH光纤入户接续系列：光纤快速连接器、光纤冷接子、FTTH保护盒、光分路器、碟型光缆、光纤信息面板、综合布线系列、施工工具等通信产品。

铜缆布线系列：MDF总配线架系列、总配线架、报安排、测试排、保安单元、MODF光纤配线架系列、MODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、MODF三网合一光纤配线架、DDF数字配线架系列、数字配线架【8-20系统】、弱电综合布线系列、配线架、理线架、跳线架、网络模块、信息面板、模块、音频配线架等通讯产品。

宁波品悦通信提供96芯楼道分光箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。