

## sus430F需不需要固溶

产品名称	sus430F需不需要固溶
公司名称	上海圆鼎金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢B2775室（注册地址）
联系电话	02167898067 19921478144

## 产品详情

sus430F

sus430F是在430钢上加上易切削性能的钢种。

sus430F化学成分：

碳 C： 0.12

硅 Si： 1.00

锰 Mn： 1.25

磷 P： 0.060

硫 S： 0.015

铬 Cr： 16.00-18.00

镍 Ni：（充许含0.60）

钼 Mo：（充许含0.60）

sus430F力学性能:

抗拉强度 b (MPa)： 450 条件屈服强度 0.2 (MPa)： 205 伸长率 5 (%)： 22 断面收缩率 (%)： 50 硬度： 183HB

热处理规范：退火680~820 空冷或缓冷。

金相组织：组织特征为铁素体型。

sus430F材料各种规格：

棒材规格：10mm-300mm，长度2米至6米；线材规格：直条或盘圆：5.5-25；板材/带材规格：箔材：0.2mm以下，薄板：0.2-4.0mm，中板：4-20mm，厚板：20-60mm，特厚板：60mm以上；管材和特殊需求可以来电咨询定制。

sus430F材料交货状态：

1、棒材以锻轧状态、黑皮态、磨光态或车光态供应；2、圆饼和环坯以锻态供应；3、环件以固溶状态供应；4、板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；带材经冷轧、固溶、去氧化皮交货；丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。板带材表面：亮面、2B面、BA (6k)镜面、8K镜面、拉丝面、磨砂面 精板表面：亮面,雾面,亚光面,镜面，还可按客户要求镀其他光色。

sus430F加工中会产生的缺陷:

大家在加工中要注意下以下几点（1）粉尘、浮铁粉嵌入在材料表面上（2）粗糙研磨和粗糙表面能够发生腐蚀和沉积物，（3）焊工在薄板表面引弧时，保护膜受损（4）油脂油漆笔印残余粘合剂。

sus430F主要应用：用于自动车床、螺栓和螺母等。

上海圆鼎金属材料有限公司是一家专业销售特种不锈钢，镍基合金的公司，可以给客户提供样品，价格也很优惠，如你觉的你的材料市面上比较难找的话，不妨致电咨询一下，一般都能有一个满意复。