

油田固井消泡剂瞬速消泡耐高温用量少不造成二次泡沫

产品名称	油田固井消泡剂瞬速消泡耐高温用量少不造成二次泡沫
公司名称	广东南辉新材料有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:南辉消泡剂 型号:CI-2139 产地:广东
公司地址	东莞市大朗镇水口村中心金路368号（注册地址）
联系电话	18797815709

产品详情

油田固井消泡剂的概述：

油田固井消泡剂专门解决开采作业中消泡问题。主要由有机羟基化合物、白炭黑、特种增效剂和分散剂组成。对于除去作业中顽固细小泡沫有明显效果，并具有良好的消泡、抑泡和脱气效果。本品分散性好，用量少，能很好地分散在浆料中，抑止泥浆中的因其它助剂等原因产生的顽固性泡沫。因本品具有耐高温高剪切性，所以在钻井时不会因高温而失去消泡性能。保障开采作业正常生产。

油田固井消泡剂的特性：

- 1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。
- 2、耐热性好，化学性稳定，通用性强、不燃、不爆。
- 3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

油田固井消泡剂的技术指标：

型号：CI-2139

外观：乳白色液体

pH值：5~8

稳定性：不分层

有效物（%）：60~99%

注：本数据表所列数值只描述了本产品的典型性质，不代表规格范围

油田固井消泡剂的应用：

应用于油田固井(砂浆)、固井泥浆、油田采矿、也可于油水分离过程。

油田固井消泡剂的使用方法：

本品的长效性与体系有关。添加量为总配方：0.1~0.5%。准确使用量请实验。

包装：本品采用50KG、60KG、120KG、200KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25 左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

请参阅本公司《广东南辉新材料有限公司消泡剂材料安全数据（MSDS）》