

吊具专用电缆 吊具垂缆

产品名称	吊具专用电缆 吊具垂缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	20.00/米
规格参数	高柔:耐寒 耐盐雾:耐紫外线 耐折:耐磨
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

吊具电缆应用范围：吊具电缆主要用于大中型移动设备蓄缆筐收储控制可连接用电缆，应用于港口，岸桥系统，建筑工地，集装箱货物，垃圾厂及造船厂的门式起重和传输机。

吊具电缆技术特点：

- 1.耐油，耐腐蚀，耐酸碱，抗水解，不粘连；
- 2.使用材料均环保无污染，3.生产技术成熟，质量稳定，多种型号供用户选择；

吊具电缆结构：

导体：多股精细无氧裸铜丝绞合

符合VDE 0295Class6类导体标准

绝缘：高度混合聚氯乙烯混合物

数字编码+黄/绿接地线芯

绞合：分层绞合+铅珠链

内护：复合橡胶或聚氨酯材料

编织：凯夫拉纤维KEBLAR

外护：复合橡胶或聚氨酯材料

内护外护材料耐低温，阻燃和自熄符合VDE 0482标准

工作电压：300/500V

测试电压：2500V

适用温度：-30 ~+90 （聚氨酯）；-20 ~+75 （橡胶）

弯曲半径：移动使用8xD（电缆外径）

绝缘阻抗：< 10MΩ x km

抗辐射强度：8x10⁷CJ/Kg

定制选择：

额定电压35KV及以下耐高压卷筒电缆

加钢丝或凯夫拉等抗拉元件（使用条件苛刻可两种一起加工设计）

可定制3~6芯导体外径为185~300mm²