35千瓦汽油发电机今日报价

产品名称	35千瓦汽油发电机今日报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽汽油发电机技术从国外引进，在国内组装，相对纯进口发电机而言我们的发电机更便宜，相对于国产发电机而言，我们的发电机质量更有保障，当您想购买发电机时，是不是想让它使用时间更长，那样子从长远利益而言，更划算。我们大泽动力的发电机如果您使用正当，可以使用十来年，都不会有大问题出现。35千瓦汽油发电机今日报价一次性工作时间可长达8小时，使用燃料的型号为90#无铅汽油，是一款四冲程汽油发电机，排量为420cc是一款适合家用的发电机。 这款机器是以电子打火为启动方式。机身下方配有可以移动的车轮，让这款机器操作更方便，12月全新推出这款机器，大泽将以好的品质和服务给顾客好的购机感受。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率： 35KW

备用功率： 36KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

功率因素： 0.8/1

相　数： 单三相

发电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

消音装置： 工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积： 37L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 2.23L

气缸数量： 直列 四缸

动力超载保护： 有

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 电子调速

发动机品牌： 大泽动力

冷却方式： 水冷

额定转速： 3600r/min

缸体结构： 四缸水冷发动机

油型号： SF级别机油

整机参数

作时间： 8-12H

噪音（db）7M 60-75

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 390/420kg

形尺寸： 1480*780*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

发电机电压检测电路的优点：发电机到检测电路距离近，可不用导线连接，直接接在发电机输出端，连接可靠，不致使检测电路检测不到信号。

发电机电压检测电路的缺点：当发电机到蓄电池之间连接电阻大时，蓄电池充电电压会偏低，使蓄电池充电不足。

该调节器有6个接线端子F、P、E三个端子用螺钉直接和发电机连接，B端用螺母固定在发电机的输出端子“ B ”上，IG、L两个端子佣金属线引到调节器的外部接线插座上。

磁场电流控制：VT2是大功率三极管，和磁场串联，由集成片IC控制VT2的导通和截止，从而控制磁场电路通断，使发电机电压得到控制。

充电指示灯：充电指示灯串接在VT1集电极上，VT1导通充电指示灯亮，VT1截止充电指示灯熄灭。在集成片IC中有控制VT1导通和截止的电路，控制信号由p点提供，p点提供的是发电机单相电压的交流信号，其信号幅值大小可反映发电机输出电压高低。