

## trvv拖链线，高柔性拖链线

产品名称	trvv拖链线，高柔性拖链线
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	高柔:耐折 耐磨:耐油 耐寒:耐弯曲
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

高柔性拖链线，适用于拖链系统用电缆用作控制及动力电缆，用于拖链系统，传感技术，计算机和机械的控制设备和控制工程。其也可用于潮湿的区域。整体镀锡铜丝屏蔽确保了确切数据的传输并且保护电缆免受电磁干扰和影响。特殊的构造和混合PVC材料使电缆拥有持久的工作寿命。

用于模拟和数字信号的无干扰传输，广泛用于拖链系统，传感技术，和发射器与传感器连接的测量和控制技术。其也适合用于室内和室外潮湿的区域。整体铜屏蔽确保了数据准确传输并且保护电缆免受电磁干扰和影响。PUR外护套抗撕裂并且耐磨损。双绞通过控制线扭绞长度确保了低耦合率。

电缆结构导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准绝缘：特殊混合PVC绝缘颜色：0.5mm 颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙 0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）护套：特殊改性PVC护套黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)

### 技术参数

工作电压：U<sub>0</sub>/U 0,6/1kV测试电压：4000 V绝缘电阻（20℃）：20 MΩ·km火花试验：> 8kV耦合电阻：250 Ω/km小弯曲半径：固定安装：约3 x 电缆外径移动安装：约7.5 x 电缆外径使用温度：移动安装：-35℃ 至 85℃ 固定安装：-40℃ 至 85℃ 电缆符合 DIN VDE 0281-3的规定