

# 美固佳植筋胶 上海植筋胶厂家直销

产品名称	美固佳植筋胶 上海植筋胶厂家直销
公司名称	上海量固建筑科技有限公司
价格	17.00/支
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇嘉好路1333号
联系电话	16602124711

## 产品详情

“上海环氧植筋胶 上海美固环氧注射式植筋胶”详细介绍

美固建筑环氧树脂植筋胶（又称锚固剂）具有常温固化快，粘结强度高，锚固力可靠，耐老化等优点。可广泛应用于金属锚杆与混凝土、岩石、石材、粘土砖等基体的锚固，还可用于其他建筑构件的粘结。

微观：甲组份为黄褐色胶泥，乙组份为白色糊精。比重：1.8-2.0g/cm<sup>3</sup> 固化时间：几分钟—六十分钟可调。钻孔：用冲击钻打出设计所要求的直径及深度的锚孔。清灰：用压缩空气吹尽孔内的浮灰。

配料：按甲/乙 = 100/3的重量比称量取料，并将甲、乙组份充分混匀。填装：将混匀的胶料注入孔内，同时排除孔内空气。锚固：将金属锚杆（植筋等）植入孔内，直至孔底，去除孔口多余胶料，并将孔口搵平。在气温低时，就增加乙组份用量；气温高时，减少乙组份用量，调节至适合施工的时间。

混凝土植筋，机器设备基础固定等工程。螺纹钢锚固建议参数：螺纹钢直径（mm）10121416182022252830 钻孔直径（mm）14161822252830323740 螺纹钢埋深（mm）120140180220260300350500550600 平均抗拉拔力（KN）2637516785105127164206220 平均抗剪力（KN）18263247567488105140168 胶泥用量计算公式：每孔胶泥用量（克）=（锚孔净截面积cm<sup>2</sup>-锚杆杆体截面积cm<sup>2</sup>）×孔深cm×胶泥容量×1.15 注意事项 混合后的胶料在20分钟内用完，硬化的胶料不能再使用。胶泥在存入过程中如有沉淀现象，使用前必须将全桶料充分搅拌均匀，否则影响配比，达不到要求。贮存于阴凉处，远离高温和\*\*，用后即将盖合紧。原包装可保存一年，过期经检验合格后可继续使用，结块请勿使用。远离儿童，若不慎溅入眼睛，请立即就医，溅到皮肤上时，用大量肥皂水冲洗。