439不锈钢牌号及执行标准

产品名称	439不锈钢牌号及执行标准
公司名称	上海圆鼎金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢B2775室(注 册地址)
联系电话	02167898067 19921478144

产品详情

439不锈钢

上海圆鼎金属网络销售宣言:诚信服务,只希望能与客户长期合作,携手共进!请客户放心的与上海圆鼎金属合作,本公司现已成为钢材网络直销商家,通过多方认证.首先感谢您的光临,如果您对我公司某种钢材有采购意向,可通过我公司对某种材料进行询盘。

439不锈钢在S43000钢中添加Ti或Nb、降低C含量,改善了加工性能的和焊接性能。

439不锈钢化学成分:

碳 C: 0.030

硅 Si: 0.75

锰 Mn: 1.00

磷 P: 0.040

硫S: 0.030

铬 Cr: 16.00-19.00

其它元素: Ti或Nb0.10-1.00

439不锈钢力学性能:

抗拉强度 b (MPa): 450条件屈服强度 0.2 (MPa): 205 伸长率 5 (%): 22 断面收缩率

(%): 50 硬度: 183HB

热处理规范:退火680~820 空冷或缓冷。

金相组织:组织特征为铁素体型。

439不锈钢材料各种规格:

棒材规格: 10mm-300mm,长度2米至6米;线材规格:直条或盘圆: 5.5-25;板材/带材规格:箔材:0.2mm以下,薄板:0.2-4.0mm,中板:4-20mm,厚板:20-60mm,特厚板:60mm以上;管材和特殊需求可以来电咨询定制。

439不锈钢材料交货状态:

1、棒材以锻轧状态、黑皮态、磨光态或车光态供应;2、圆饼和环坯以锻态供应;3、环件以固溶状态供应;4、板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应;带材经冷轧、固溶、去氧化皮交货;丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。板带材表面:亮面、2B面、BA(6k)镜面、8K镜面、拉丝面、磨砂面 精板表面:亮面,雾面,亚光面,镜面,还可按客户要求镀其他光色。

439不锈钢加工中会产生的缺陷:

大家在加工中要注意下以下几点(1)粉尘、浮铁粉嵌入在材料表面上(2)粗糙研磨和粗糙表面能够发生腐蚀和沉积物,(3)焊工在薄板表面引弧时,保护膜受损(4)油脂油漆笔印残余粘合剂。

439不锈钢主要应用:用于热水罐、供热水系统、卫生器具、家庭用耐用器具、自行车飞轮等.