

三网合一光纤配线架参数配置图文

产品名称	三网合一光纤配线架参数配置图文
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三网合一光纤配线架参数配置图文

三网合一光纤配线架详细介绍、三网合一光纤配线架、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

三网合一光纤配线架参数配置图文

三网合一光纤配线架可选配件：

专用滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、水平理线架、垂直理线架、L支架主体框架、前后门、左右侧门可以快速拆装。

三网合一光纤配线架固定托盘：

用于安装各种设备，尺寸繁多，用途广泛，有19"标准托盘、非标准固定托盘等。

常规配置的固定托盘深度有440mm、480mm、580mm、620mm等规格。

固定托盘的承重不小于50KG。

基本设备采用符合标准SPCC优质冷扎钢板制成，喷涂前作防锈磷化处理，附着力强，抗腐性好，工艺精湛，标准严格，严格按照ANSI/EIARS-310-D、DIN41491、Part1、IEC297-2、DIN41494、Part7、GB/T3047-2-92等

3. 结构坚固、布局合理、经久耐用。

4. 采用组合式结构安装拆卸灵活，前后门带锁开启，左右侧门可拆卸，可多方位观察，全方位操作，施

5. 设备的顶后部、底后部，均有大口的进出线孔；

6. 本设备若作为综合机柜，可安装音配单元、数字配单元、光配单元、电源箱、路由器等；

7. 任何标准19英寸的单元箱盒，均可配套安装；

8. 机架的横竖立柱，有多种孔位，更于各种配件的安装；

9. 机柜的顶部装有排风扇，后门有多孔位散热通风孔；

10. 机柜可选用安装脚轮，支承脚或安装底座；

11. 本设备适用各类中小型通信机房，更适应移动基站。

产品特点：本产品采用优质材料，性能稳定，使用寿命长，适用于各种通信设备，是通信行业的理想选择。

产品特点：本产品采用优质材料，性能稳定，使用寿命长，适用于各种通信设备，是通信行业的理想选择。

用途：CATV、局域网/接入网、电信网络/Gigabit数据网络测试、医疗设备、其它工业及军事应用

特点：

符合ANSI, Bellcore, TIA/EIA, IEC等国际标准及国内电信行业标准

实现了光纤传输的活动连接

插入损耗小，回波损耗大

良好的互换性和重复性

技术指标： 重复性： 0.1dB

互换性： 0.2dB

插拔次数： >1000次

抗拉强度： 0~15Kg

产品售后服务

我们始终坚持以“最优质的产品，最完善的服务，最可靠的质量”为原则，秉承“用户满意为宗旨”的精神，以“最

一、产品质量承诺：

1, 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2, 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货

二、产品价格承诺：

1, 为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。

三、交货期承诺：

1, 为了按时交货,我们尽可能采用空运,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需

四、普纬达售后服务承诺：

1,服务宗旨：快速,果断,准确,周到,彻底

2,服务目标：服务质量赢得用户满意

3,服务内容：保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并
保修期外产品的保修期为一年,在保修期内,供方将免费提供维修和更换属质量问题造成的零部件