

水性金属漆代理【史考特优质金属漆】

产品名称	水性金属漆代理【史考特优质金属漆】
公司名称	深圳史考特商贸有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	品牌:史考特 型号:8000M 产地:美国
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装原辅料物流区(二期)华南城环球物流中心8层816房
联系电话	13923711775

产品详情

水性金属漆的产品特点及施工方法【史考特优质金属漆】 水性金属漆是选用进口金属粉和优质乳液和多种助剂精制而成，具有特殊金属质感效果的水性环保型涂料。水性金属漆适用于所有常见的内外墙基材以及浮雕涂料、拉毛涂料、饰纹涂料、石纤维壁布等的装饰。

一、水性金属漆的产品特点：
1、无毒无污染保护环境：水性金属漆以水为稀释剂，无毒无味、无污染、无三废，不燃不爆，确保了环境保护和消防安全，保障了劳动者的身体健康。
2、坚韧漆膜性能优异：水性金属漆具有硬度高、耐划伤、附着力强，耐盐雾、耐酸碱、耐水、耐油、抗紫外光、耐老化、抗低温、耐湿热，具有的漆膜柔韧性。
3、增效节能降低成本：

水性金属漆以水为稀释剂，操作简单，利用率100%，可大大提高工效，单位涂装成本极低。

二、水性金属漆和施工方法：水性金属漆在使用时应加10%左右清水稀释，并充分搅拌均匀；该产品适宜用喷涂方法上漆，一般应涂2-4遍，涂覆要求均匀，复涂时间间隔为2~3小时，以干透为准。建议施工前先涂刷一遍多功能抗碱底漆。理论用量：理论上，每公斤该产品可以涂刷10-12平方米（一遍），实际用量会因厚度、造型等的要求不同而不同。

三、水性金属漆施工时的注意事项：1、水性金属漆施工时基材表面应干燥、平整、结实、清洁，旧墙面需彻底去除粉化、剥落的旧漆膜并用砂纸打磨墙面；2、新墙面要求常温龄期不少于14天，墙面含水率小于10%，且PH值小于10；

3、基材的平滑程度将直接影响其装饰效果；

4、水性金属漆施工温度不低于5℃，施工湿度应为15%~85%，避免雨天或大风天施工；

5、水性金属漆施工机具使用完毕应立即用清水洗净。

给大家介绍一款史考特优质金属漆---史考特强效抗划净味瓷面高光水性金属漆

史考特强效抗划净味瓷面高光水性金属漆 型号：8000M 本产品是由美国史考特涂料有限公司研发并生产的水性环保金属面漆，严格遵循美国国家环境保护局(USEPA)环保标准和美国SCAQMD环保标准，采用高品质材料生产，原材料不添加挥发性有机溶剂，温和无刺激，物理性能优异，的耐擦洗性和抗污性能，漆膜光泽柔和舒适。不易视觉疲劳，采用100%丙烯酸聚酯化合物成分，能有效地防止金属表面氧化、锈蚀。不含铅或铬等重金属。

附着力强，跟任何溶剂型稀释或水性稀释的原有面漆涂层互不排斥，耐擦洗性能。

符合标准：SCAQMD标准和USEPA标准 光泽：高光 颜色：白色，(可按需求配色)。

主要成分：丙烯酸聚酯乳液，颜料，添加剂，水。应用范围：适用于室内外金属物表面。施工工艺：按涂物表面需坚固，干燥，干净，无油，无松散的油漆，剥落的锈，或任何其它污染物。施工前将漆充分搅匀，可刷涂，辊刷涂和喷涂。辊涂时加水量约为10-20%，刷涂时，加水量以无明显刷痕为准，一般情况下，涂刷1-2遍即可。复涂时间间隔约3-4小时，湿度大，温度低的情况下，复涂时间相应延长。

施工条件：不宜在环境温度低于5℃状态下施工，金属表面含水率低于14%，PH值低于10，施工时应保持良好的通风环境。施工面积：约40m²/加仑（涂刷一遍，理论面积）。涂布率会因涂层厚度的增加而下降，实际涂刷面积会因施工方法及表面粗糙程度不同而不同。

储存：产品应储存于干燥，避风，阴凉处（5℃以上）。包装：1加仑

保质期：此产品不开封保质期36个月。生产日期：具体生产日期请参阅原罐盖标签。

提示：施工前请阅读史考特漆施工指南。净含量：1加仑