216芯三网合一光纤配线架图文详细介绍

产品名称	216芯三网合一光纤配线架图文详细介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

216芯三网合一光纤配线架图文详细介绍、

光纤配线架是在光纤通信机房里用来对光纤配线设备进行有序管理和保护的重要设备，其主要用途是为光缆终端的光纤接续提供一个稳定、安全的环境，并通过模块化的设计实现灵活的配线功能。它能够将来自不同方向的光缆进行汇聚，并根据需要进行跳接或交叉连接，从而实现信号的高效传输。其核心作用在于优化网络结构、减少信号损耗以及提升维护效率。在现代通信网络中，光纤配线架不仅是物理层的基础设施，更是保障数据中心、运营商网络、广电系统等关键应用稳定运行的关键节点。

可选配件：

、用户横梁。专用滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、水平理线架、垂直理线架、L支架

、机柜侧门。主体框架、前后门、左右侧门可以快速拆装。

1、使用条件：1）室内温度：（-30℃～+40℃）2）相对湿度：≤85%（+20±2℃）3）大气压力：70kPa～106kPa2、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色3、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。4、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。5、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。6、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。7、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。8、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。9、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。10、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。11、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。12、机柜颜色：黑色13、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色14、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。15、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。16、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。17、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。18、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。19、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。20、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。21、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。22、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。23、机柜颜色：黑色24、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色25、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。26、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。27、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。28、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。29、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。30、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。31、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。32、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。33、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。34、机柜颜色：黑色35、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色36、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。37、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。38、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。39、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。40、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。41、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。42、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。43、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。44、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。45、机柜颜色：黑色46、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色47、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。48、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。49、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。50、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。51、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。52、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。53、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。54、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。55、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。56、机柜颜色：黑色57、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色58、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。59、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。60、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。61、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。62、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。63、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。64、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。65、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。66、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。67、机柜颜色：黑色68、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色69、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。70、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。71、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。72、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。73、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。74、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。75、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。76、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。77、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。78、机柜颜色：黑色79、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色80、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。81、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。82、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。83、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。84、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。85、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。86、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。87、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。88、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。89、机柜颜色：黑色90、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色91、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。92、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。93、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。94、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。95、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。96、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。97、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。98、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。99、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。100、机柜颜色：黑色101、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色102、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。103、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。104、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。105、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。106、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。107、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。108、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。109、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。110、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。111、机柜颜色：黑色112、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色113、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。114、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。115、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。116、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。117、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。118、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。119、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。120、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。121、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。122、机柜颜色：黑色123、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色124、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。125、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。126、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。127、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。128、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。129、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。130、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。131、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。132、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。133、机柜颜色：黑色134、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色135、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。136、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。137、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。138、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。139、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。140、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。141、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。142、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。143、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。144、机柜颜色：黑色145、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色146、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。147、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。148、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。149、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。150、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。151、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。152、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。153、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。154、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。155、机柜颜色：黑色156、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色157、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。158、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。159、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。160、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。161、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。162、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。163、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。164、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。165、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。166、机柜颜色：黑色167、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色168、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。169、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。170、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。171、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。172、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。173、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。174、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。175、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。176、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。177、机柜颜色：黑色178、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色179、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。180、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。181、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。182、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。183、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。184、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。185、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。186、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。187、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。188、机柜颜色：黑色189、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色190、机柜结构：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，防腐蚀、抗氧化，具有良好的机械强度和稳定性。191、机柜内部：机柜内部设有多层可调节的安装横梁，用于固定各种设备。横梁上预留有螺孔，方便安装各种设备。192、机柜门：机柜前后门采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，门上设有锁具，以防止未经授权的人员进入。193、机柜侧板：机柜侧板采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，侧板上设有通风孔，以保证机柜内部的散热。194、机柜底座：机柜底座采用钢板冲压成型，底座上设有调平脚，以保证机柜的稳定性。195、机柜顶部：机柜顶部设有通风孔，以保证机柜内部的散热。196、机柜安装：机柜安装需要专业人员进行，安装前需要根据现场的实际情况，确定机柜的安装位置，并进行必要的调整。197、机柜维护：机柜需要定期进行维护，以保证其正常运行。维护内容包括清洁、检查、紧固等。198、机柜材质：机柜采用钢板冲压成型，表面喷塑处理，具有良好的机械强度和稳定性。199、机柜颜色：黑色200、机柜尺寸：19英寸标准机柜，宽600mm，深600mm，高2000mm，机柜颜色：黑色

作用：光纤配线架是光纤传输系统中一个重要的配套设备，它主要用于将光缆终端的光纤接续点进行集中管理。其核心作用在于优化网络结构、减少信号损耗以及提升维护效率。在现代通信网络中，光纤配线架不仅是物理层的基础设施，更是保障数据中心、运营商网络、广电系统等关键应用稳定运行的关键节点。

(1) 多用户等减少或避免由于搭配不当而造成兜配配线架容量很贵。

(2) 基础设施和业务的管理的数据的各类设备应具有4项基本功能。

(3) 固定典型光缆进在机架后

售后服务支持：

本公司按质量保证体系标准建立了自己的质量保证体系，在服务中，

对我公司产品进行全过程的质量控制，为顾客提供理想，而周到的服务。

切围绕用户展开，按产品使用周期

主要服务项目：

1、 为用户提供与公司通讯设备相关的技术咨询；

2、 对购买公司产品的顾客，本公司负责提供操作人员技术培训，让受训人员能熟练和掌握本公司的产品，并能对其进行维护及保养，

3、 我公司在公司上有线服务，顾客只要意见市内2小时内响应，省内将在二十四小时内，省外四十八小时

4、 我公司在公司上有线服务，顾客只要意见市内2小时内响应，省内将在二十四小时内，省外四十八小时

5、 您选购了本公司的产品，将得到三年内免费服务保证。

6、 我公司设有健全的顾客档案，对所有用户单位进行跟踪服务，确保产品安全可靠。

以上是我公司对顾客的服务承诺，也是全体市场营销，技术服务人员的工作准则，恳请全体用户监督执行。