

原装正品力士乐A2FO125柱塞泵

产品名称	原装正品力士乐A2FO125柱塞泵
公司名称	四川众德利国际贸易有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:力士乐 现货:A2FO125 产地:德国
公司地址	成都市金牛区金府路88号1栋1单元31层3115号
联系电话	028-87638563 18981711490

产品详情

力士乐是全球知名的液压品牌，历来有着耐温高、效率高、传输功率大等等优点，在液压泵的诸多品牌中一直备受广大消费者的喜爱，力士乐液压泵又分为A4VSO、A10VSO、A11VO、A2FO等等系列

力士乐柱塞泵A2FO轴向变量泵特性：- 定量泵配有采用斜轴式设计的轴向锥形柱塞转子组，用于在开式回路中进行静液压传动 - 可在移动和固定的应用场合中使用 - 输出流量与传动速度和排量成比例 - 传动轴轴承的设计可提供在这些工作区域的期望使用寿命 - 具有高的功率密度 - 紧凑设计 - 总效率高 - 经济概念 - 带柱塞环的一件式柱塞

力士乐A2FO系列轴向柱塞定量泵型号：A2FO12，A2FO16，A2FO23，A2FO28，A2FO32，A2FO45，A2FO56，A2FO63，A2FO80，A2FO90，A2FO107，A2FO125，A2FO160，A2FO180

1、该栏表示为力士乐A2FO系列柱塞使用的介质，无标记表示为矿物油，或者规格250~1000仅在使用了长寿命轴承“L”时使用HFD油液，规格10~200使用HFB-或HFC液压油也是无标记；E-为规格250~1000（仅在使用了长寿命轴承“L”时使用）使用HFB-，HFC液压油；2、该轴向柱塞元件为斜轴结构，定量3、驱动轴轴承表示分为2种，无标号为标准轴承，“L”为长寿命轴承4、运行方式：泵，开式回路5、尺寸即Rexroth A2FO系列柱塞泵的排量等级，有10，12，16，23，28，32，45，56，63，80，90，107，125，160，180，200，250，355，500，710及1000等排量等级6、6为系列号，没有具体意义，不需要详细理解7、不同标号对应规格不同，详见下表

1)所示数值适用于吸油口S的绝对压力(pabs)为1 bar和使用矿物油工作时的情况(质量密度为0.88

kg/L)。2)通过增大输入压力($p_{abs} > 1 \text{ bar}$),可以将转速增大至最高允许转速 n 最大限速(速度限制)(参见第4页的图表)。3)扭矩($A_p = 315 \text{ bar}$ 时)

注意: 超过允许的限值可能导致轴向柱塞单元功能丧失, 使用寿命缩短或部件损坏。

有关转速变化、作为频率函数减小的角加速度、以及允许的启动角加速度(低于最大角加速度)的其它允许限值, 请参见技术数据表RC 90261。

供应Rexroth(力士乐)A2FO型柱塞泵, 部分型号如下:

A2FO10/61R-PAB06

A2FO10/61R-PBB06

A2FO10/61R-VPB06

A2FO12/61R-PAB06

A2FO12/61R-PBB06

A2FO16/61R-PAB06

A2FO16/61R-PBB06

A2FO23/61R-PAB05

A2FO23/61R-PBB05

A2FO28/61R-PAB05

A2FO28/61R-PBB05

A2FO32/61R-PAB05

A2FO32/61R-PBB05

A2FO45/61R-PZB05

A2FO56/61R-PAB05

A2FO56/61R-PBB05

A2FO63/61R-PAB05

A2FO63/61R-PBB05

A2FO80/61R-PAB05

A2FO80/61R-PBB05

A2FO90/61R-PAB05

A2FO90/61R-PBB05

A2FO107/61R-PAB05

A2FO107/61R-PBB05

A2FO125/61R-PAB05

A2FO125/61R-PBB05

A2FO160/61R-PAB05

A2FO160/61R-PBB05

A2FO180/61R-PAB05

A2FO180/61R-PBB05

A2FO200/63R-PAB05