

# 沧县气体涡街流量计厂家

产品名称	沧县气体涡街流量计厂家
公司名称	沧州合正仪器仪表有限公司
价格	1650.00/套
规格参数	品牌:沧州合正 型号:HZLU-25 口径:DN25
公司地址	泊头市开发区
联系电话	0317-5563664 15383070471

## 产品详情

气体涡街流量计A沧县气体涡街流量计A气体涡街流量计厂家

我公司主要经营涡街流量计，蒸汽流量计，电磁流量计，涡轮流量计，椭圆流量计，孔板流量计，节流装置

我们的地址：泊头市文庙镇楚贾杜电话：0317-5563664联系手机：1538307047

智能气体涡街流量计是按日本国家标准JIS Z8766：2002《涡街流量计—流量测定方法》，并借鉴日本OV AL公司的产品技术进行设计和生产的。产品的可靠性、精确性和稳定性远远高于国内同类产品

智能气体涡街流量计技术参数

、规格（口径）：15、20、25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400

、测量介质：液体、气体、蒸汽（饱和蒸汽、过热蒸汽）、特殊型的可以测量耐腐蚀性介质。

、精度（准确度、精确度）：1级

误差为：显示量的 $\pm 1\%$ 以内或满量程的 $\pm 1\%$ 以内。注意：模拟输出的场合要加上满量程的 $\pm 0.1\%$ 。

、重复性： $\pm 0.2\%$ 以内。

、最高使用压力：因法兰规格不同而异，一般情况下为1.6MPa。特殊情况下2.5MPa-4.0MPa可根据测量介质的条件进行定制气体涡街流量计的共同特点外，还具有下述突出的特点：

- 1.自DN20起以上各规格：均采用表体与三角柱一次铸造完成，减少了测量孔因焊接三角柱而产生的变形，提高涡街信号的稳定性。
- 2.自DN40起以上各规格均采用内置式结构，即将测量探头镶入三角柱内。国内只有少量的是大口径采用此结构，虽然增加了工艺难度，但却大大提高了产品的抗干扰能力。
- 3.涡街信号的转换采用数字信号处理技术（DSP）突破了传统的模拟方法处理涡街信号的局限性，提高了涡街信号的检测灵敏度，加强了涡街流量计的抗震性能。
- 4.由于采用了上述结构和数字信号处理技术，使得流量计的量程大大扩宽。一般情况下可达1：10~1：20，主要表现在下限流速明显降低，通常为普通涡街流量计的1/4—1/2。
- 5.在规定的条件下，产品的技术性能和质量已达到或接近了国外先进智能气体涡街流量计的水平。