

消防水箱水位显示器

产品名称	消防水箱水位显示器
公司名称	深圳市东方万和仪表有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:万和 型号:WH311 产地:深圳
公司地址	深圳福田区车公庙泰然工业园213栋6D23
联系电话	075582550933 15361598745

产品详情

消防水箱水位显示器采用显示4位液晶显示(LCD)，利于现场直接显示被测水位值。性能稳定可靠，安装方便，消防水箱水位显示器广泛适用于石油、化工、钢铁、电力、水文地质等工业过程压力、液位的测量和控制。在产品使用上可对零点及量程进行调节及进行零点调整，具有抗过压、过流、反向保护等功能。消防水箱水位显示器显示控制仪主要技术参数：

显示范围：—999 ~ 9999精度；0-9999

精度：±0.05%F.S+1个字；

[继电器](#)输出：AC250V/3A（阻性负载）上、下限两组常开常闭输出，可自己任意设定；

工作电源：AC220V，50Hz；

仪表的外型尺寸：160*80*125（mm），也有其他尺寸供选择；

仪表的安装开孔尺寸：152*76（mm）；

显示控制仪外型：

消防水箱水位显示器技术参数

WH311消防水箱水位显示器的电路部分采用的是美国德州[仪器](#)

（TI）公司原装芯片放大电路，大大提高传感器信号输出的稳定性，用户可自行用2*1.5平方屏蔽电缆将水位探头从消防水箱（水池）现场延长到消防控制中心连接WH6液位显示表。高性能的芯片大大减弱了

信号衰减，最远传输距离可以达到5公里。

消防水箱水位显示器产品特点：

采用国外先进的生产工艺 激光标定零点满量程 不锈钢隔离膜片及全焊接结构
防雷击，内置防雷模块，适合液位安装 坚固，全封闭式电路 防潮，防结露功能

消防水箱水位显示器无须专业人员就可安装设置，因为出厂前各项数据我们都可以事先根据用户要求设定好，并配有专门安装视频，一看就会。用户只需要将WH311水位探头投入到消防水池或者水箱底部，中间用2*1.5平方延长电缆连接，然后和WH6显示表连接的时候将水位探头正极接16号，负极接14号接线端子（这个接线方式是160*80*125尺寸表的，其余尺寸稍有不同，详见说明书）即可，消防水箱水位显示器用户就只需要接两根线，安装非常方便。消防水箱水位显示器因为此款产品无可动部件，因而使用寿命长，后期维护成本极低，基本可做到免维护，极大节约了后续成本。1消防水箱液位计液位传感器主要技术参数：

测量介质 水及一般非腐蚀性液体 测量范围 0~1米至0~200米 过载压力 2倍满量程 输出信号
4~20mDCA(两线制) 1~5VDC(三线制) 供电电压 9~36VDC 介质温度 -30~+85 环境温度
-20~+85 储存温度 -40~+90 相对湿度 95%(40) 上升时间 5毫秒可达90%FS 测量精度
0.5级，0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差) 温度漂移
 $\pm 0.05\%FS /$ (温度范围-20~85 ,包括零点和量程的温度影响) 温度补偿 0~70 外壳材料
304不锈钢 探头材料 304、316或316L 不锈钢 售后服务：

?????: IP68 ?

????????????????????