

# 消防水池液位显示仪

产品名称	消防水池液位显示仪
公司名称	深圳市东方万和仪表有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:万和 型号:WH311 产地:深圳
公司地址	深圳福田区车公庙泰然工业园213栋6D23
联系电话	075582550933 15361598745

## 产品详情

### 消防水池液位显示仪技术参数

WH311消防水池水位监测仪的电路部分采用的是美国德州**仪器**

(TI)公司原装芯片放大电路,大大提高传感器信号输出的稳定性,用户可自行用2\*1.5平方屏蔽电缆将水位探头从消防水箱(水池)现场延长到消防控制中心连接WH6液位显示表。高性能的芯片大大减弱了信号衰减,最远传输距离可以达到5公里。

### 消防水池液位显示仪产品特点:

采用国外先进的生产工艺 激光标定零点满量程 **不锈钢**隔离膜片及全焊接结构  
防雷击,内置防雷模块,适合液位安装 坚固,全封闭式电路 防潮,防结露功能

消防水池液位显示仪无须专业人员就可安装设置,因为出厂前各项数据我们都可以事先根据用户要求设定好,并配有专门安装视频,一看就会。用户只需要将WH311水位探头投入到消防水池或者水箱底部,中间用2\*1.5平方延长电缆连接,然后和WH6显示表连接的时候将水位探头正极接16号,负极接14号接线端子(这个接线方式是160\*80\*125尺寸表的,其余尺寸稍有不同,详见说明书)即可,消防水池液位显示仪用户就只需要接两根线,安装非常方便。消防水池液位显示仪因为此款产品无可动部件,因而使用寿命长,后期维护成本极低,基本可做到免维护,极大节约了后续成本。1消防水箱液位计液位传感器主要技术参数:

测量介质 水及一般非腐蚀性液体测量范围 0~1米至0~200米过载压力 2倍满量程输出信号  
4~20mDCA(两线制) 1~5VDC(三线制)供电电压 9~36VDC介质温度 -30~+85 环境温度  
-20~+85 储存温度 -40~+90 相对湿度 95%(40 )上升时间 5毫秒可达90%FS测量精度  
0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)温度漂移  
 $\pm 0.05\%FS /$  (温度范围-20~85 ,包括零点和量程的温度影响)温度补偿 0~70 外壳材料

304不锈钢探头材料 304、316或316L不锈钢售后服务：

????: IP68 ?

???????????

2消防水池液位显示仪显示控制仪主要技术参数：

?????—999?9999??0-9999

???±0.05%F.S+1???

[???](#)??AC250V/3A????????????????????????????????????

?????AC220V?50Hz?

?????????160\*80\*125?mm????????????????

????????????152\*76?mm??

?????????