河南郑州开封试剂柜药品柜器皿柜通风橱气瓶厂家

产品名称	河南郑州开封试剂柜药品柜器皿柜通风橱气瓶厂家
公司名称	河南英纳丽德电子科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	开封市十三大街与陇海路四路交叉口路西（德豪光电科技园园内）
联系电话	17737710927 17344996927

产品详情

购货注意事项：

因遵守职业道德、维护市场稳定，价格需沟通确认。李：17344996727

河南全省

郑州 开封 新乡 许昌 洛阳 安阳 信阳 焦作 漯河 周口 驻马店 南阳 济源 商丘 三门峡 鹤壁 平顶山 濮阳 亳州 生产厂家

实验室 边台 中央台 天平台 吊柜 工作台 试剂 药品 器皿柜 通风柜橱 厂家

客户：

1、政府食品药品单位、检测监测单位、科研院校,

2、第三方建筑工程、环境、公共卫生、职业健康、安全评价检测公司,

3、化工厂、制药厂、生物制品、酒厂、食品厂、医院等

业务：

1、气相色谱仪 研产销 耗材配件

2、气液相等分析仪器　维修

3、分析实验仪器(色谱、光谱、电化学等）

4、实验室工作台、试剂、通风柜，规划建设

1钢木中央实验台、边台

边：L*750*800mm

中：L*1500*800mm

转： 1000*1000*800mm

1、台面：

台面面板要求理化实心板， 厚度 12.7mm， 耐酸碱， 防化学腐蚀， 光滑无毛孔， 耐 110°C 高温，承重能力强、易清洗；

台面四周加厚到 25mm，操作台面前缘上边圆弧收边，美观且光滑不伤手；

台面上预留电源插座，每米一个（每个插座包含六孔各一个），设计管线槽位于台面 100mm以上，安装于试剂架玻璃底部位置，以防水溅和水淹，配适合各类仪器的插头。

2、主框架：

支撑架：采用优质 40×60×1.5mm 厚 C 型优质冷扎钢管，与连接件连接的螺丝孔采用拉铆焊接工艺焊接，焊接后表面平整、无焊点痕迹，支撑架的连接螺丝全部采用国家标准内六角不锈钢螺丝连接， 表面酸洗磷化处理后经进口环氧树脂静电粉末喷涂高温固化处理喷涂，耐酸碱及有机溶剂。

横梁：采用优质 40×60×1.5mm 厚优质冷扎钢管，与主框架连接，连接处采用不锈钢螺丝坚固，表面酸洗磷化处理后经进口环氧树脂静电粉末喷涂高温固化处理喷涂，耐酸碱及有机溶剂。

连接翼：采用 2mm厚钢板制作，表面酸洗磷化处理后经进口环氧树脂静电粉末喷涂高温固化处理喷涂，耐酸碱及有机溶剂。

金属材质要求酸洗、磷化、电泳处理，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂，外表美观，耐酸碱及有机溶剂，紧密强固，长期负重不变形、稳定性高，PVC模具件封口。

3、柜体：

屉、门 面板：采用 18mm厚优质三聚氰胺板，采用优质 2.0mmPVC材料整体封边。

箱体：箱体采用 18mm 双面灰白色三聚氰胺板，四周边采用 2.0mm厚优质 PVC 封边及防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接；颜色为宝石蓝。

拉手；采用明装拉手。

阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力；

缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90°。

可调脚：采用 M12不锈钢橡胶材质制成。可根据室内地坪适当调整柜体高度0-40mm，外形美观，设计人性化，具有防震效果。4、洗涤台、洗涤池：

洗涤台台面选用实芯理化板，三边备挡水板以防水倒流到试验台上；

水槽采用 PP 材料，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，防静电，下水件 PP、PVC材料，配返水弯。洗涤池为嵌入式，四周做防水处理，水槽规格为 500×400×300mm6、洗眼器

台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。

洗眼喷头：采用不助燃 PC 材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。供水软管：采用 1500mm长不锈钢软管。

技术参数

公称压力：0.4MPA 。 密封压力：0.45MPA 。 工作压力：0.2～0.4MPA。 流量 L/min ： ≥11 。 适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。；

下水件 PVC材料，配返水弯，防止水管阻塞功能, 并易于拆卸；下水管接头为 50mm。

7、中央试剂架：

立柱：采用规格为 40mm*80mm*1.5m 的钢制型材模具加工一体而成，外表经过磷化酸洗后用环氧树脂喷涂，其特点耐酸碱，能够承重 50 kg。（或采用 40×60mm×1.2mm 优质冷轧钢板折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每 10mm有一调节孔位）

层板：两层，试剂架层板采用 10mm 的钢化玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配

玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配不锈钢护栏，以防止试剂瓶跌落；

插座要求防尘、防溅，适合各种仪器插头。

8、滴水架：

单面滴水架：采用 PP 聚丙烯材质，经一体模具注塑成型，带导水槽及导管；

滴水棒：高度可调节，带锁扣功能，安装后牢牢固定；滴水帮可自由拆卸组合。规格；550*400*120mm。

2全钢通风柜

2、风速

面风速：在移动门开启高度发生变化时，排风量相应变化的情况下，平均面风速保持0.5 m/s不变。面风速匀度：通风柜在移门开启高度（标准型通风柜：0.65 m 处），平均面风速保持 0.5 m/情况下，于移动门开口截面，上下左右每隔 0.3 m(以内)量测各自中心点所测得的面风速，其最大值、最小值于算术平均值(平均面风速)的偏差小于 15%。

3、通风柜上箱

前面板、外侧板、后板、立柱及连接板：采用 1.2mm厚和 1.5mm 厚的一级冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉沫喷涂；品牌：上海宝钢

内侧板：采用 5mm 厚的抗贝特板与外侧板粘压制作；

背板：采用 5mm厚的抗贝特板与外侧板粘压制作；

后衬板、导流板：采用 5mm 厚的抗贝特板制作；

前底板及连接件：采用 2mm厚的冷轧板制作，表面环氧树脂粉沫喷涂；品牌：上海宝钢

集风罩：采用 6mm 厚聚丙烯材质一体成型制作；

上柜的顶部前面板设计为活动式前面板，以方便维修；

所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀；不能有外露的螺钉；

外部连接装置都需抗化学腐蚀，用聚氯乙烯包裹的不锈钢部件或非金属材料。

4、上罩及下柜体：

采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板，表面进行酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉末喷塑，具有防潮、防腐功能；品牌：上海宝钢

5、视窗：采用 6mm 厚安全钢化玻璃，带 PVC 滑槽，上下开启灵活方便，无噪音，无段变速平衡砝码设计，视窗可停在任意位置；

6、钢索及滑轮组：

滑轮采用冷扎/ABS 材质，滑轮组之滑轮内设有滚珠轴承并具定位衬套，可防止滚动时滑轮与滚珠轴承位移松脱或偏磨卡死；

滑轮组设有钢索限位装置，可防钢索松脱至滑轮沟槽外；

每条悬吊钢索与固定锁扣能承受最大为 460kgf 的拉伸测试而不脱落断裂（附测试报告）。

7、电器：

具备防腐、防爆照明灯，多功能（单相）插座，适用各种仪器插头。液晶显示控制面板，触摸型可控开关。

8、排水管：全部采用白色 PP材料，标准配件；

9、螺丝：不锈钢标准件；

10、可调节组合地脚：由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点；

11、照明：防水、防腐、防尘、密封，内置 20w*2 日光灯；品牌：飞利浦

12、化验水杯：

高密度 PP 材质，6mm 厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。安装时水盆便于与台面平齐或低于台面，使台面不易存水。接高密度 PP 反水弯，防止水管阻塞功能,并易于拆卸；耐酸碱抗腐蚀，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎；

化验水龙头选用技术指标相当于台湾台雄专用龙头， 加厚铜质一体化设计， 陶瓷阀芯，密闭性好，使用寿命开关 50 万次，静态最大耐压 20Pa。可对水流进行微量调节，带接冷凝水尖嘴，可接防溅滤水嘴。高出水口可调节水平方向。表面为高亮度环氧树脂

涂层理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；

落水头说明：采用高密度 PVC 沉淀式泄水头，具备防止水管阻塞功能，并易于拆卸保养。

13、通、排风系统：带风机接口、PVC排风管，要求为防腐材质；

排风量：1080—1700m3/h，工作时平均风速要求为 0.5m/s，工作噪声不超过 55 分贝；

通风柜要求具有旁路补风系统， 即使玻璃视窗关闭也能进入空气， 避免产生更大负压；

4 精密钢木天平台

900*600*800mm

外框架: H 型；采用优质 30*50*2mm矩形钢管，满缝焊接而成，连接处一体成型；表面经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。

内框架：中央工作区采用独立支架，操作台面为 40mm厚黑色大理石，表面光泽，边缘打磨，稳定性好。三级减振设计，保证实验仪器的精度（1/10万）使用。

板材：18mm厚 E1 级环保型高密度板。

封边条：2mmPVC四周封边防水处理。

底脚：橡胶防滑减震垫，高强度钢架底脚,高度可调 10-50m。

5 全木试剂柜、 药品柜

900*400*1800mm

1、柜体板：采用 18mm 厚 E1级环保型三聚氰胺贴面防潮板。

2、柜体板表面：18mm厚 E1级环保型三聚氰胺贴面防潮板。

3、封边：2mmPVC 灰色四周封边防水处理。

4、缓冲铰链：采用 90 度不锈钢弹簧铰链。

5、玻璃：高光玻璃。

6 全木器皿柜

900*400*1800mm

1、柜体板：18mm厚 E1级环保型三聚氰胺贴面防潮板。

2、门表面：18mm厚 E1级环保型三聚氰胺贴面防潮板。

3、封边：2mmPVC 四周封边防水处理。4、缓冲铰链：采用 90 度不锈钢弹簧铰链。

5、层板；采用 20*20mm 不锈钢管制作框架，内镶 6mm厚 PVC 材质层板，上下四层。

每一层承重力可达 45 公斤永久不变形。

6、孔径；20mm 35mm 50mm 80mm

7、玻璃门：高光玻璃。

8、托盘；不锈钢材质滴水托盘，防止水往外溢。

7 靠背实验凳 PU 无孔圆椅面，椅面直径：320MM，升降气杆可调高度范围：580MM-800MM，上下可调独立脚踏圈，钢电镀五星脚，椅脚半径 240MM，可配尼龙塑料轮子或固定脚杯。

带靠背。