

河南驰奥 供应环氧薄涂面漆 环氧树脂地坪漆

产品名称	河南驰奥 供应环氧薄涂面漆 环氧树脂地坪漆
公司名称	河南驰奥商贸有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	理论涂布量:约0.13-0.18kg/m ² 涂干后膜40um 混合比例:主剂/固化剂(重量比)5:1
公司地址	郑州市中原区航海西路
联系电话	0371-86105553 15638881038

产品详情

河南驰奥 供应环氧薄涂面漆 环氧树脂地坪漆 涂膜硬度好 耐磨性好

产品介绍：

本品是以环氧树脂、脂环胺，优质颜料和助剂组成的双组份环氧地坪漆。

产品特性：

- 1、涂膜硬度好，耐磨性好。
- 2、表面平整光滑，光泽高，不活灰，易清洁。
- 3、耐酸、碱和盐等化学品的腐蚀。
- 4、施工方便，附着力强，柔韧性好，耐冲击。
- 5、有多种标准色可选，也可按客户指定色生产。

产品应用：适用于各类建筑物内部的混凝土地面，一般用于学校、医院，理化实验室及大型物体移动的工厂等地面涂装。

技术参数：

涂料种类：环氧薄涂面漆；

理论涂布量：约0.13-0.18kg/m²涂干后膜40um,涂布量因基材,施工者

和施工方法不同而有所差异

颜色:参见专用色卡;

光泽:有光

混合比例：主剂/固化剂(重量比)5:1

包装重量：30kg/组

施工说明：

1.底料要求：

建筑涂料的涂装表面必须干燥,牢固，清洁和平整;

干燥:地坪湿度低于6%RH;

牢固:没有粉化松脱物，地面没有松动的漆皮;

清洁:没有油、脂、霉菌和其他粘附物。

2.施工环境：

地面温度不低于5°C,环境湿度低于85%RH,以保证成膜良好。

3.施工注意事项：

本品视不同施工方法和施工环境可适当加稀释剂，但应严格控制稀释比例,严禁过量稀释主剂和固化剂须按正确比例混合，主剂先用电动搅拌机搅拌,然后慢慢加入固化剂，充分搅拌均匀。

保管储存：

- 1、密闭储存于背光阴凉干燥处,温度5-35 ° C,保存期18个月;
- 2、不可与其他溶剂、油漆、粉料等混合;
- 3、涂料开封后应避免长时间保存，使用后-定要将其完全密封。