洗煤厂沉淀池潜水抽煤泥泵,多搅拌渣浆泵

产品名称	洗煤厂沉淀池潜水抽煤泥泵,多搅拌渣浆泵
公司名称	山东润泰机械设备有限公司
价格	16666.00/台
规格参数	流量:10-3000m/h 扬程:5-80m 性能:耐磨带搅拌
公司地址	历城区工业北路东段
联系电话	13589077533 13853117707

产品详情

洗煤厂沉淀池潜水抽煤泥泵,多搅拌渣浆泵

CNQ型耐高温耐磨潜水渣浆泵是电机与水泵同轴潜入介质中工作的水力机械，该泵过流部件采用高合金耐磨材料制造，具有较好的耐磨性，过流通道大，适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质.该系列产品吸收国内外先进技术设计制造，水泵除主叶轮外在底部增加一套搅拌叶轮，能将沉积的淤渣喷击成湍流，是水泵在没有辅助装置的情况下实现高浓度输送。

独特的密封装置能够有效平衡油室内外压力，更多限度保护了机械密封的可靠性，电机采用过热保护、进水检测保护等多种保护措施，能够在恶劣的工况条件下长期安全的运行。

适用于洗煤厂、钢铁厂、发电厂、各种矿厂、油田等工矿企业的沉淀池的沉砂清除,污水处理厂沉淀物等。

材质：耐磨合金

性能：耐磨、耐高温、自动搅拌功能

密封：机械密封，电机采用过热保护条件下长期安全的运行。

适用范围：

1.吸取各种石材加工厂的温度高的粉末泥浆。

2.尾矿输送,各种尾沙矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等，含有各种杂质的浆体物料输送。

3.吸取各种水浆作业加工的各种高温固体浆状物品。

4.沉淀池、水电站、水库、河道、电厂、沉井、矿井、鱼塘泥沙清理。

5.吸取各种电厂高温粉煤灰，煤泥水。 钢铁厂高炉水渣、热炉渣输送。

6.吸取各种高温金刚沙，石英砂，钢渣，水渣固体颗粒。

7.输送含有较大固体颗粒的高温泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。

使用条件

1. 电源为50Hz（60Hz的需要定做）/380V/415V/660V三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。

2. 介质温度不得超过140℃不含易燃易爆性气体。

3. 介质中固体颗粒的重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。

4. 机组潜水深度：不大于40米，潜水深度以淹没电机为准。

5. 机组在介质中的工作位置为立式，上部悬挂定位。

质量与售后

1.质量三包，易损件除外。

2.本厂确保终生为客户低价提供配件。

3.针对合作单位或个人，完全对客户售后问题进行服务。

4.质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询。

欢迎国内外客户来我厂参观考察，莅临指导工作