

# 咸阳屋面岩棉板厂家

产品名称	咸阳屋面岩棉板厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 厚度:30-150mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址)
联系电话	18713020286 18713020286

## 产品详情

咸阳屋面岩棉板厂家

我们的地址：河北省廊坊市大城县金地工业区电话：13833673781联系手机：15127636386 期待您的咨询

### 岩棉板

岩棉是以精选的玄武岩为主要原料，经高温熔融加工制成的人造无机纤维。具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等特点。它是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。岩棉制品除具有一般岩棉所具有的特点之外，还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。根据JISA9512-1979方法试验，其憎水率在98以上。由于其制品不含氟(F-)、氯(Cl-)，因而它对设备无腐蚀作用。经公安部天津消防研究所检验认定为不燃性材料，是建筑物、管道、贮罐、蒸馏塔、锅炉、烟道、热交换器、风机和车船等工业设备优良的保温、绝热、隔冷、吸音的理想材料。规格(mm):1000 × 630 厚度(mm):30-100 特殊规格根据要求定做 容重(kg):60-150kg/m<sup>3</sup>

岩棉板相关数据

产品技术指标

名称	技术性能	单位	技术指标	备注
岩棉板的技术指标	导热系数	大卡/小时	0.036-0.048	可以根据需要生产
	密度	Kg/m	100-250 ± 15%	
	纤维直径	微米	4--7	
	渣球含量	%	<12(0.25m以上)	
	工作温度		650	
	酸度系数	SiO <sub>2</sub> +Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /CaO+MgO	1.3~1.5	

咸阳屋面岩棉板厂家

岩棉制品本身属无机质硅酸盐纤维。不可燃，可用作防火门、防火墙、轮船、高层建筑、装饰、装修。

## 二、绝热保温性能

岩棉制品的导热系数小，在常温条件下25 左右，热导在0.035~0.044W/（m.k）之间，容重轻，无毒柔软易于加工。在冶金、化工建筑等得以广泛应用。

## 三、吸音性能：

岩棉制品具有优良的隔声和吸音性能，其吸音机理是制品的多孔性，其孔隙可互相贯通而大部分又不是密闭状态，于是形成流阻。当声波通过此时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分变化为热能而损失或为纤维所吸收广泛用于礼堂、商场、影剧院、地铁、车站、机场、宾馆及高级住宅等。

咸阳屋面岩棉板厂家